

## Airblast - ATCUX Wolfram-karbidové dlouhé Venturiho trysky

Řada ATCUX představuje wolfram-karbidové dlouhé Venturiho trysky s lehkým a odolným uretanovým pláštěm. Wolfram-karbidové vložky jsou většinou výrobců voleny pro svou dlouhou životnost a odolnost vůči nárazu. K odolnosti trysky dále přispívá uretanové opláštění. Dlouhé Venturiho trysky jsou využívány pro standardní tryskání, při němž tryska je ve vzdálenosti více než 30 cm od povrchu.

Tryska ATCUX má 32mm (1¼") vstup a standardně hrubý 50mm závit.

Vysokorychlostní Venturiho trysky Airblast byly navrženy pro maximální rychlost tryskání a jednotné rozložení abraziva. Venturiho provedení trysky vytváří přídatný spád, a přispívá tak k lepšímu promíchání abraziva a vzduchu. To v porovnání s tryskami s přímým vývodem zvyšuje výkonnost a snižuje spotřebu abraziva až o 40 %.



Obj. číslo	Popis	Vnitřní průměr	Délka	Vstupní průměr trysky
2470000	ATCUX - 4 / 50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	6,5 mm	130 mm	32 mm
2471000	ATCUX - 5 / 50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	8,0 mm	150 mm	32 mm
2472000	ATCUX - 6 / 50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	9,5 mm	170 mm	32 mm
2473000	ATCUX - 7 / 50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	11,0 mm	200 mm	32 mm
2474000	ATCUX - 8 / 50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	12,5 mm	210 mm	32 mm

<https://www.gamin.cz/airblast-atcux/>