

### Airblast - ATSD(X) Wolfram-karbidové dlouhé trysky

Řada ATSD(X) představuje wolfram-karbidové dlouhé Venturiho trysky s hliníkovým pláštěm. Wolfram-karbidové vložky jsou většinou výrobců voleny pro svou dlouhou životnost a odolnost vůči nárazu. K robustnímu provedení dále přispívá i hliníkové opláštění. Dlouhé Venturiho trysky jsou využívány pro standardní tryskání, při němž tryska pracuje ve vzdálenosti více než 30 cm od povrchu.

Tryska ATSD má 25mm přívod, tryska ATJDX 32mm (1¼") přívod. Obě jsou k dispozici se závitem o standardní velikosti (/50) nebo s jemným závitem.

Vysokorychlostní Venturiho trysky Airblast byly navrženy pro maximální rychlost tryskání a jednotné rozložení abraziva. Venturiho provedení trysky vytváří přídatný spád, a přispívá tak k lepšímu promíchání abraziva a vzduchu. To v porovnání s tryskami s přímým vývodem zvyšuje výkonnost a snižuje spotřebu abraziva až o 40 %.



Objednací číslo	Popis	Vnitřní průměr	Délka	Vstupní průměr trysky
2001000	ATSD - 3 TC tryska s jemným závitem	4,8 mm	135 mm	25 mm
2002000	ATSD - 4 TC tryska s jemným závitem	6,4 mm	135 mm	25 mm
2003000	ATSD - 5 TC tryska s jemným závitem	8,0 mm	145 mm	25 mm
2004000	ATSD - 6 TC tryska s jemným závitem	9,5 mm	170 mm	25 mm
2005000	ATSD - 7 TC tryska s jemným závitem	11,0 mm	200 mm	25 mm
2006000	ATSD - 8 TC tryska s jemným závitem	13,0 mm	230 mm	25 mm
2007000	ATSDX - 4 TC tryska s jemným závitem	6,4 mm	135 mm	32 mm
2008000	ATSDX - 5 TC tryska s jemným závitem	8,0 mm	145 mm	32 mm
2009000	ATSDX - 6 TC tryska s jemným závitem	9,5 mm	170 mm	32 mm
2010000	ATSDX - 7 TC tryska s jemným závitem	11,0 mm	200 mm	32 mm
2011000	ATSDX - 8 TC tryska s jemným závitem	13,0 mm	230 mm	32 mm
2012000	ATSDX - 10 TC tryska s jemným závitem	16,0 mm	230 mm	32 mm
2013000	ATSDX - 12 TC tryska s jemným závitem	19,0 mm	230 mm	32 mm

2014000	ATSD - 3 / 50 TC tryska s hrubým závitem	4,8 mm	135 mm	25 mm
2015000	ATSD - 4 / 50 TC tryska s hrubým závitem	6,4 mm	135 mm	25 mm
2016000	ATSD - 5 / 50 TC tryska s hrubým závitem	8,0 mm	145 mm	25 mm
2017000	ATSD - 6 / 50 TC tryska s hrubým závitem	9,5 mm	170 mm	25 mm
2018000	ATSD - 7 / 50 TC tryska s hrubým závitem	11,0 mm	200 mm	25 mm
2019000	ATSD - 8 / 50 TC tryska s hrubým závitem	13,0 mm	230 mm	25 mm
2020000	ATSDX - 4 / 50 TC tryska s hrubým závitem	6,4 mm	135 mm	32 mm
2021000	ATSDX - 5 / 50 TC tryska s hrubým závitem	8,0 mm	145 mm	32 mm
2022000	ATSDX - 6 / 50 TC tryska s hrubým závitem	9,5 mm	170 mm	32 mm
2023000	ATSDX - 7 / 50 TC tryska s hrubým závitem	11,0 mm	200 mm	32 mm
2024000	ATSDX - 8 / 50 TC tryska s hrubým závitem	13,0 mm	230 mm	32 mm
2025000	ATSDX - 10 / 50 TC tryska s hrubým závitem	16,0 mm	230 mm	32 mm
2026000	ATSDX - 12 / 50 TC tryska s hrubým závitem	19,00 mm	230 mm	32 mm

Standardní velikost závitu trysky je 50 mm, která se značí /50 v objednávacím čísle. Bez tohoto označení má tryska jemný závit 41 mm.

<https://www.gamin.cz/airblast-atsd/>