

### Šablona pro mřížkovou zkoušku SP 3000

SP3000 je multifunkční nástroj pro provádění různých testů. Šablona může být použita pro mřížkovou zkoušku 6x1, 6x2 a 6x3 mm podle normy ISO 2409:2003 a ASTM D3359 (křížový řez), měření tloušťky mokrého filmu od 50 do 160  $\mu\text{m}$ , aplikaci filmu od 0 do 180  $\mu\text{m}$  a pro provádění indikačního určení viskozity. Šablona je dodávána společně s řezným nástrojem a adhezí páskou pro mřížkovou zkoušku.



Šablonu lze použít v souladu s normami ISO 2409:2003 a ASTM D3359.

### Základní vlastnosti

- Měření viskozity
- Mřížková zkouška
- Aplikátor filmu
- Křížový řez
- Kontrola hran
- Hřeben pro měření WFT

### Technická specifikace

Rozměry	100 x 55 mm
Materiál	Nerezová ocel
Mřížková zkouška	6x1, 6x2 a 6x3 mm
Aplikátor filmu	0 – 180 $\mu\text{m}$
Kontrola hran	R2, R3, R4 a R5
Tloušťka mokrého filmu	50 – 160 $\mu\text{m}$

<https://www.gamin.cz/sp-3000/>