

### AirMix trysky

Trysky Airmix pro vysokotlaké tryskání.



### Technická specifikace

Použití	Značení trysky	Otvor inch (mm)	Úhel stříkání	Šírka paprsku	Objednací číslo	Filtr pistole
Přirozené barevné nátěry, bezbarvé nátěry, oleje	7,10	0,007" (0,18)	10°	55	0379 107	180 Mesh extra jemný
	7,20	0,007" (0,18)	20°	100	0379 207	180 Mesh extra jemný
	7,40	0,007" (0,18)	40°	195	0379 407	180 Mesh extra jemný
	9,20	0,009" (0,23)	20°	100	0379 209	180 Mesh extra jemný
	9,30	0,009" (0,23)	30°	145	0379 309	180 Mesh extra jemný
	9,40	0,009" (0,23)	40°	195	0379 409	180 Mesh extra jemný
	9,50	0,009" (0,23)	50°	250	0379 509	180 Mesh extra jemný
Syntetické barvy na báze živice, PVC barvy, laky	9,60	0,009" (0,23)	60°	300	0379 609	180 Mesh extra jemný
	11,10	0,011" (0,28)	10°	55	0379 111	180 Mesh extra jemný
	11,20	0,011" (0,28)	20°	100	0379 211	180 Mesh extra jemný
	11,30	0,011" (0,28)	30°	145	0379 311	180 Mesh extra jemný
	11,40	0,011" (0,28)	40°	195	0379 411	180 Mesh extra jemný
	11,50	0,011" (0,28)	50°	250	0379 511	180 Mesh extra jemný
	11,60	0,011" (0,28)	60°	300	0379 611	180 Mesh extra jemný
Smalty, základní nátěry, plniče	11,80	0,011" (0,28)	80°	400	0379 811	180 Mesh extra jemný
	13,10	0,013" (0,33)	10°	55	0379 113	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný
	13,20	0,013" (0,33)	20°	100	0379 213	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný
	13,30	0,013" (0,33)	30°	145	0379 313	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný
	13,40	0,013" (0,33)	40°	195	0379 413	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný
	13,50	0,013" (0,33)	50°	250	0379 513	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný
	13,60	0,013" (0,33)	60°	300	0379 613	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný
Výplně, protikorozní barvy	13,80	0,013" (0,33)	80°	400	0379 813	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný
	15,10	0,015" (0,38)	10°	55	0379 115	180 Mesh jemný
	15,20	0,015" (0,38)	20°	100	0379 215	180 Mesh jemný
	15,30	0,015" (0,38)	30°	145	0379 315	180 Mesh jemný
	15,40	0,015" (0,38)	40°	195	0379 415	180 Mesh jemný
	15,50	0,015" (0,38)	50°	250	0379 515	180 Mesh jemný
	15,60	0,015" (0,38)	60°	300	0379 615	180 Mesh jemný
	15,80	0,015" (0,38)	80°	400	0379 815	180 Mesh jemný

Použití	Značení trysky	Otvor (mm)	Úhel stříkání	Šírka paprsku	Objednací číslo	Filtr pistole
Protikorozní barvy, latexové barvy	17,20	0,017" (0,43)	20°	100	0379 217	180 Mesh jemný
	17,30	0,017" (0,43)	30°	145	0379 317	180 Mesh jemný
	17,40	0,017" (0,43)	40°	195	0379 417	180 Mesh jemný
	17,50	0,017" (0,43)	50°	250	0379 517	180 Mesh jemný
	17,60	0,017" (0,43)	60°	300	0379 617	180 Mesh jemný
	17,80	0,017" (0,43)	80°	400	0379 817	180 Mesh jemný
Protikorozní barvy, latexové barvy	19,20	0,019" (0,48)	20°	100	0379 219	180 Mesh jemný 50 Mesh medium
	19,30	0,019" (0,48)	30°	145	0379 319	180 Mesh jemný 50 Mesh medium
	19,40	0,019" (0,48)	40°	195	0379 419	180 Mesh jemný 50 Mesh medium
	19,50	0,019" (0,48)	50°	250	0379 519	180 Mesh jemný 50 Mesh medium
	19,60	0,019" (0,48)	60°	300	0379 619	180 Mesh jemný 50 Mesh medium
	19,80	0,019" (0,48)	80°	400	0379 819	180 Mesh jemný 50 Mesh medium
Protikorozní barvy	21,20	0,021" (0,53)	20°	100	0379 221	50 Mesh medium
	21,40	0,021" (0,53)	40°	195	0379 421	50 Mesh medium
	21,50	0,021" (0,53)	50°	250	0379 521	50 Mesh medium
	21,60	0,021" (0,53)	60°	300	0379 621	50 Mesh medium
	21,80	0,021" (0,53)	80°	400	0379 821	50 Mesh medium
	23,40	0,023" (0,58)	40°	195	0379 423	50 Mesh medium
	23,60	0,023" (0,58)	60°	300	0379 623	50 Mesh medium
	23,80	0,023" (0,58)	80°	400	0379 823	50 Mesh medium

Při sprejování přibližně ze vzdálenosti 30 cm od povrchu a pod tlakem 10 bar, se syntetickou barvou na bázi živice stříkané 20 DIN sekund

<https://www.gamin.cz/airmix-trysky/>