

### Vysokotlaké stříkací zařízení A4000 a A5000

Vysokotlaké stříkací zařízení A4000 a A5000 je výhodná varianta elektrického membránového čerpadla.

Zařízení má nízké provozní náklady a dlouhou životnost.

Je ideální pro emulzní nátěrové hmoty pro interiéry a exteriéry, akryláty, barvy na bázi latexu, injektáže, pryskyřice a pěny, laky (bod vzplanutí > 21 °C), konzervační prostředky na dřevo, antikoroziční nátěrové hmoty, nátěrové hmoty pro betonové konstrukce a mnoho dalších.



### Výhody

- vstupní ventil s možností uzavření
- německá výroba důležitých součástí
- manometr s bezpečnostním sklem odolným vůči rozpouštědlům
- flexibilní sání / nádobka včetně vratné hadice s kulovým ventilem
- nový a vylepšený vysokotlaký výstupní ventil

### Technická specifikace

	A4000 Plus	A5000 Plus
CE elektrický motor	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Ochrana proti přetížení	•	•
Max. velikost trysky	0,021"	0,025"
Výkon čerpadla (naprázdno)	4,5 l / min	5,5 l / min
Kapacita čerpadla (při 120 bar)	2,5 l / min	3,5 l / min
Hmotnost (bez příslušenství)	22 kg	29 kg
Max. tlak	240 bar	240 bar

<https://www.gamin.cz/a4000-a5000/>