

Airblast - injektorový bezprašný tryskací stroj AB 1020 EP

Tato kompaktní elektricko-pneumatická bezprašná tryskací jednotka má vzor tryskání o průměrné šířce 16 mm a je výtečná zejména pro otryskávání svarů, menších ploch, kontrolu a opravu motorů a strojů či karosérií vozidel.

Vlastnosti

- „Samostatná“ jednotka obsahuje i systém automatického odsávání prachu a recyklace abraziva
- Tryskací hlavici lze rychle vyměnit za jinou, vhodnou pro daný tvar povrchu
- Umožňuje tryskání od 3 do 6 bar
- Max. délka hadice 5 m
- Jednoduché plnění vhodným abrazivem



Výhody

- Zcela bezprašné, ekologické tryskání
- Blízko místa tryskání lze provádět i jiné práce
- Nulová kontaminace pracoviště prachem
- Jednoduše lze otryskat mnoho povrchů běžných tvarů
- Díky recyklaci abraziva nízké provozní náklady
- Přizpůsobivý a všestranný systém

Použití

- Čištění nátěrů
- Odstraňování podlahových úprav
- Zdrsnění různých povrchů
- Čištění svarů
- Dekorativní pískování skla
- Čištění a zdrsnění mramoru, žuly a kamene

Technická specifikace

	AB 1020
Kapacita tryskacího zařízení (l)	9
Max. délka hadice (m)	5
Hmotnost prázdného zařízení (kg)	25
Rozměry (cm)	41 x 53 x 93
Max. pracovní tlak (bar)	6
Max. spotřeba vzduchu (l / min)	480
Elektrická energie (watt)	1000
Elektrický proud (volt)	230
Max. šířka tryskacího vzoru (mm)	15 - 17
Max. velikost abraziva (mm)	1,0 (18 mesh)

<https://www.gamin.cz/airblast-ab-1020/>