

Airblast - Venturiho foukač

Venturiho ventilátory Airblast představují dokonalé řešení pro ventilaci a odvedení nebezpečných či explozivních výparů z nádrží, zastanou ale i řadu dalších funkcí.

Lze je použít také k ochlazení zařízení nebo obsluhy. Jejich funkce je přivést vzduch z kompresoru pod vysokým tlakem a pomocí Venturiho principu skrze spodní část jednotky vyvolat sání. Max. tlak vzduchu: 140 psi.



Provedení

- Vyrobeno z galvanizované oceli
- Přívodní opláštění z jednoho kusu litého hliníku
- Robustní difuzor z galvanizované oceli
- Uzemnění ve spodní části jednotky
- Ocelová rukojeť
- Rychlospojka na přívodu vzduchu
- Několik vstupních otvorů

Objednací číslo	Popis
8850002	A – 1000 Venturiho foukač
8850003	A – 1200 Venturiho foukač
8850006	A – 2900 Venturiho foukač
8850008	A – 4100 Venturiho foukač
8850009	A – 6200 Venturiho foukač

Proud vzduchu

Model	Spotřebovaný vzduch (CFM)			Celkový proud vzduchu (CFM)		
	60 PSIG	80 PSIG	100 PSIG	60 PSIG	80 PSIG	100 PSIG
A – 1000	31	41	51	863	1076	1205
A – 1200	31	41	51	1135	1308	1465
A – 2900	60	81	101	2560	3020	3698
A – 4100	108	142	178	4215	4810	5435
A – 6200	109	252	380	6182	7304	8220

Rozměry

Model	Celková délka (mm)	Průměr základny (mm)	Průměr vrcholu rohu (mm)	Velikost vstupu (inch)	Průměr kruhu (mm)	Hmotnost (kg)
A – 1000	426	186	153	½	167	2,5
A – 1200	775	186	178	½	167	4
A – 2900	1124	286	318	1	267	10
A – 4100	1170	365	362	1	346	17
A – 6200	1220	432	400	1	394	20

<https://www.gamin.cz/airblast-venturiho-foukac/>