

### Vzdušník

Tato zařízení v různých provedeních jsou vhodná pro širokou škálu použití, vč. vysokého výkonu až do 30 bar v souladu s různými certifikáty kvality vydávanými institucemi jako Lloyds loďní rejstřík, BuroVeritas, Germanic Lloyds atd.

Všechna zařízení nesou označení CE a jsou dodávána s tlakoměrem, pojistným bezpečnostním ventilem s certifikací, odtokovým ventilem vlhkosti a kulovým ventilem. V povrchových úpravách: polyuretanovém nátěru, barvách dle vzorníku RAL nebo galvanizovaná.



### Technická specifikace

Objednací číslo	Typ	Objem	Max. tlak
1590800	Vertikální	500	11
1590810	Horizontální	500	11
1590820	Vertikální	500	16
1590901	Horizontální	500	16
1590910	Vertikální	750	11
1590920	Horizontální	750	11
1590930	Vertikální	750	16
1590940	Horizontální	750	16
1590000	Vertikální	1000	11
1590100	Horizontální	1000	11
1590200	Vertikální	1000	16
1590300	Horizontální	1000	16
1590400	Vertikální	1500	11
1590500	Horizontální	1500	11
1590600	Vertikální	1500	16
1590700	Horizontální	1500	16
1591000	Vertikální	2000	11
1591100	Horizontální	2000	11
1591200	Vertikální	2000	16

1591300	Horizontální	2000	16
1592000	Vertikální	3000	11
1592100	Horizontální	3000	11
1592200	Vertikální	3000	16
1592300	Horizontální	3000	16

Jiné velikosti jsou k dostání na požádání.

<https://www.gamin.cz/airblast-vzdusnik/>