

Airblast - hliníkové spojky Camlock

Spojky Camlock jsou známé jako rychlospojky na hadice poskytující rychlé připojení a odpojení od kompresorů, vzdušníků a dalších zařízení, na nichž je třeba často odpojovat a zapojovat hadice.

Hliníkové spojky Camlock umožňují rychle připojit a opět odpojit hadici při různých použitích.

Hliníkové spojky Camlock lze použít se sacími hadicemi z PVC, plochými vypouštěcími hadicemi nebo jinými nízkotlakými hadicemi. Rychlospojka celý proces výrazně zjednodušuje a zkracuje pracovní čas. Spojky Camlock však nejsou vhodné k použití s jakýmkoliv hadicemi. Jejich použití je zakázáno při práci se stlačeným vzduchem nebo plynem při vysokém tlaku.

Tepelně zpracováno metodou T6 pro vylepšení mechanických vlastností.



Hadicová koncovka Camlock s trnem do hadice

Samice			Samec		
Obj. číslo	Velikost	Max. WP	Obj. číslo	Velikost	Max. WP
2304000	2"	16 bar	2304027	2"	16 bar
2304010	2 ½ "	10 bar	2304028	2 ½ "	10 bar
2304011	3"	8 bar	2304029	3"	8 bar
2304012	4"	7 bar	2304030	4"	7 bar
2304013	5"	5 bar	2304031	5"	5 bar
2304014	6"	5 bar	2304032	6"	5 bar

Hadicová koncovka Camlock s vnějším závitem

Samice			Samec		
Obj. číslo	Velikost	Max. WP	Obj. číslo	Velikost	Max. WP
2304015	2"	16 bar	2304033	2"	16 bar
2304016	2 ½ "	10 bar	2304034	2 ½ "	10 bar
2304017	3"	8 bar	2304035	3"	8 bar
2304018	4"	7 bar	2304036	4"	7 bar
2304019	5"	5 bar	2304037	5"	5 bar
2304020	6"	5 bar	2304038	6"	5 bar

Hadicová koncovka Camlock s vnitřním závitem

Samice			Samec		
Obj. číslo	Velikost	Max. WP	Obj. číslo	Velikost	Max. WP
2304021	2"	16 bar	2304039	2"	16 bar
2304022	2 ½ "	10 bar	2304040	2 ½ "	10 bar
2304023	3"	8 bar	2304041	3"	8 bar
2304024	4"	7 bar	2304042	4"	7 bar
2304025	5"	5 bar	2304043	5"	5 bar
2304026	6"	5 bar	2304044	6"	5 bar

<https://www.gamin.cz/airblast-camlock/>