

Airblast - WIN tryska s přívodem vody

Vysokorychlostní Venturiho trysky Airblast byly navrženy pro maximální rychlost tryskání, jednotné rozložení abraziva a výkon po celou prodlouženou životnost zařízení. Venturiho provedení u vývodu z trysky vytváří přídatný spád, a přispívá tak k lepšímu promíchání abraziva a vzduchu. To v porovnání s tryskami s přímým vývodem zvyšuje výkonnost a snižuje spotřebu abraziva až o 40 %. Airblast nabízí širokou škálu trysek s různými průměry ústí, velikostmi a materiály provedení/oplášťení.



Tryska WIN

Tryska WIN s přívodem vody vstříkované do paprsku abraziva je jednoduché a ekonomické řešení vhodné pro vysoko výkonnostní tryskání za použití mokrého abraziva, které lze využít s vaším stávajícím tryskacím zařízením. Do systému lze dodávat vodu z vodovodního řádu nebo vodu z jakéhokoliv jednoduchého čerpadla za použití inhibitorů koroze pro tryskání kovu. Není třeba přikupovat žádné zvláštní vybavení. Systém WIN v současné době nabízí nejvyšší dostupný výkon v tryskacích technologiích za použití mokrého abraziva.

| Objednací číslo | Popis | Vnitřní průměr | Délka | Vstupní průměr trysky |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|
| 2460000 | WIN - 4 / 50 Tryska s přívodem vody | 6,4 mm | 149 mm | 25 mm |
| 2461000 | WIN - 5 / 50 Tryska s přívodem vody | 7,9 mm | 158 mm | 25 mm |
| 2462000 | WIN - 6 / 50 Tryska s přívodem vody | 9,5 mm | 171 mm | 25 mm |
| 2463000 | WIN - 8 / 50 Tryska s přívodem vody | 12 mm | 227 mm | 25 mm |

Standardní velikost závitu trysky je 50 mm, v objednacím čísle se označuje /50.

<https://www.gamin.cz/airblast-win/>