

### Airblast - TB line - bubnový tryskač

Zařízení TB15GN, TB(R)32 a TB28GN lze použít na odstraňování písku a rzi z litinových, kovaných a svařovaných dílů, ale i z hliníkových a dalších nekovových povrchů. Tato řada je velmi účinná zejména při opracování těžko očištělných dílů, pevných a tvrdých předmětů a bezjádrových odlitků.

Tato zařízení jsou k dispozici také v plně automatizované verzi.



Model	TB 326	TB 3210	TBR 3210
Produktivita (T / h)	0,6 - 1,2	3 - 5	1,5 - 2,5
Nakládací hmotnost (kg)	200	800	600
Max. hmotnost jednoho kusu (kg)	10	15	30
Průměr válce (mm)	650	1000	1000
Kapacita (m <sup>3</sup> )	0,15	0,4	0,3
Kapacitní výkonový objem (kg/min)	100	250	250
Objem odsávaného vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	2200	6000	5000
Příkon (kW)	12,6	32,6	24,3
Rozměry (mm)	3681 x 1650 x 5800	3644 x 2926 x 5856	3972 x 2600 x 4768
Celková hmotnost (kg)	2340	5843	7400

Model	TB 15 GN	TB 28 GN
Velikost válce (mm)	1090 x 1245	1245 x 1778
Průměr válce (mm)	1092	1250
Objem kubatury (m <sup>3</sup> )	0,43	0,79
Max. hmotnost jednoho kusu (kg)	227	363
Max. velikost jednoho kusu (mm)	1000	1000
Nakládací hmotnost (kg)	800	3500
Kapacitní výkonový objem (kg / min)	480	340 x 2
Výkon metací hlavy (kW)	22	30

<https://www.gamin.cz/airblast-tb-line/>