

Comet C3633 Teploměr-vlhkoměr s magnetickou teplotní sondou pro měření povrchové teploty

Vysoce přesný teploměr - vlhkoměr. Akustický a optický alarm měřených teplot. Paměť minimální a maximální teploty. V ceně dodávky kalibrační list od výrobce.

Současné zobrazení teploty a relativní vlhkosti, po přepnutí zobrazení teploty rosného bodu, senzory pevně spojené s přístrojem. Na spodní straně přístroje je dotyková sonda teploty a přichytné magnety. Zobrazení rozdílu teploty rosného bodu a povrchové teploty. Akustický a optický alarm pro signalizaci tohoto rozdílu, např. pro nanášení povrchových úprav na konstrukce..



Příslušenství zahrnuto v ceně

- Kalibrační list
- Baterie 9V
- Návod k obsluze
- Plastový přepravní kufřík
- Konektor pro připojení vnějšího napájecího adaptéru

Technická data

Technické parametry	Hodnota
Měřená veličina	relativní vlhkost + teplota
Typ konstrukce	pro 1 interní a 1 externí sondu teploty
Rozsah měřené teploty	-10 až +60°C
Funkce záznamu dat	Ne
Rozsah provozních teplot	-10 to +60°C
Použitý senzor teploty	odporový Ni1000/6180ppm
Přesnost měření teploty se zabudovaným čidlem	±0.4°C
Přesnost měření vlhkosti vzduchu	±2.5% RV od 5 do 95% RV při 23°C, rozlišení 0.1%
Přesnost měření rosného bodu	±1,5 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV>30% rozsah -40 až+60 °C
Napájení baterie	9V
Typická životnost baterie	4 měsíce

Rozměry bez čidel	141 x 71 x 27 mm
Krytí	IP20
Hmotnost včetně baterií	cca 200 g
Záruka	2 roky

<https://www.gamin.cz/comet-c-3633/>