

### Elcometer 3230 Kolečko pro Coil Coating

Kolečko je podobné jako kolečko pro WFT, ale je navrženo pro měření tloušťky pásových nátěrů. Kolečko je složeno ze tří vrstev. Krajní vrstvy jsou vroubkované, aby umožnily měření na kluzkých nátěrech nebo na rychle se pohybujících podkladech.

Při rolování kolečka na mokřém filmu může dojít ke kontaktu prostřední vrstvy s filmem. Tento bod indikuje tloušťku mokré vrstvy.



Model	Popis	Rozsah stupnice	Odstupňování	Objednací číslo
Elcometer 3230/17	Kolečko pro Coil Coating	0 – 50 m	2,5 m	K0003230M017
Elcometer 3230/18	Kolečko pro Coil Coating	0 – 100 m	5,0 m	K0003230M018
Elcometer 3230/17a	Kolečko pro Coil Coating	0 – 2 mils	0,1 mil	KOUS3230M017
Elcometer 3230/18a	Kolečko pro Coil Coating	0 – 4 mils	0,2 mil	KOUS3230M018
Příslušenství	Držák pro kolečko 50 cm			KT003230N002
	Držák pro kolečko 15 cm			KT003230N001
Obsah dodávky	Elcometer 3230, ochranný obal, návod k obsluze			

### Související produkty



**Elcometer 3230** Kolečko pro WFT, se skládá ze 3 vrstev. Prostřední vrstva má nejmenší průměr a je excentrická. Při rolování kolečka na mokřém filmu může dojít ke kontaktu prostřední vrstvy s filmem. Tento bod indikuje tloušťku mokré vrstvy. K dostání jsou různé měřicí rozsahy – od 0 – 25 m do 0 – 3000 m.



**Elcometer 112/3236** Hřeben – šestihran. Nerezový hřeben odolný vůči rozpouštědlům s dlouhou životností. Tyto hřebeny umožňují měřit tloušťku až 3000 m. Tato hodnota umožňuje použití na tlustých nátěrech, které jsou jinak obtížně měřitelné pomocí jiných metod.



**Elcometer 154.** Tento hřeben je vyroben z ABS plastu a je navržen pouze pro jedno použití a pro uchování výsledku měření tloušťky mokrého filmu pro zákaznické požadavky nebo požadavky ISO. Na každém hřebenu jsou metrické i imperiální jednotky, 50 – 800 m na jedné straně a 2 – 32 mils na straně druhé.

<https://www.gamin.cz/elcometer-3230-coil-coating/>