

### Elcometer 3230 Kolečko pro WFT

Kolečko pro WFT se skládá ze 3 vrstev. Prostřední vrstva má nejmenší průměr a je excentrická. Při rolování kolečka na mokrém filmu může dojít ke kontaktu prostřední vrstvy s filmem. Tento bod indikuje tloušťku mokré vrstvy.

K dostání jsou různé měřicí rozsahy – od 0 – 25  $\mu\text{m}$  do 0 – 3000  $\mu\text{m}$ . Přesnost měření je  $\pm 5\%$ . Kolečko je vhodné pro rovné i zakřivené povrchy a je vyrobeno z nerezové oceli, což umožňuje jeho čištění pomocí ředidel pro opětovné použití.



Elcometer 3230 může být použit v souladu s následujícími normami: ASTM D 1212-A, ISO 2808-1B a ISO 2808-7A.

Model	Popis	Rozsah stupnice	Odstupňování	Objednací číslo
Elcometer 3230/1	Kolečko pro WFT	0 – 25 $\mu\text{m}$	1,25 $\mu\text{m}$	K0003230M001
Elcometer 3230/16	Kolečko pro WFT	0 – 40 $\mu\text{m}$	2,0 $\mu\text{m}$	K0003230M016
Elcometer 3230/2	Kolečko pro WFT	0 – 50 $\mu\text{m}$	2,5 $\mu\text{m}$	K0003230M002
Elcometer 3230/3	Kolečko pro WFT	0 – 100 $\mu\text{m}$	5,0 $\mu\text{m}$	K0003230M003
Elcometer 3230/4	Kolečko pro WFT	0 – 150 $\mu\text{m}$	7,5 $\mu\text{m}$	K0003230M004
Elcometer 3230/5	Kolečko pro WFT	0 – 200 $\mu\text{m}$	10,0 $\mu\text{m}$	K0003230M005
Elcometer 3230/6	Kolečko pro WFT	0 – 250 $\mu\text{m}$	12,5 $\mu\text{m}$	K0003230M006
Elcometer 3230/7	Kolečko pro WFT	0 – 300 $\mu\text{m}$	15,0 $\mu\text{m}$	K0003230M007
Elcometer 3230/8	Kolečko pro WFT	0 – 400 $\mu\text{m}$	20,0 $\mu\text{m}$	K0003230M008
Elcometer 3230/9	Kolečko pro WFT	0 – 500 $\mu\text{m}$	25,0 $\mu\text{m}$	K0003230M009
Elcometer 3230/10	Kolečko pro WFT	0 – 1000 $\mu\text{m}$	50,0 $\mu\text{m}$	K0003230M010
Elcometer 3230/1a	Kolečko pro WFT	0 – 1 mils	0,05 mil	K0US3230M001
Elcometer 3230/2a	Kolečko pro WFT	0 – 2 mils	0,1 mil	K0US3230M002
Elcometer 3230/3a	Kolečko pro WFT	0 – 4 mils	0,2 mil	K0US3230M003
Elcometer 3230/4a	Kolečko pro WFT	0 – 6 mils	0,25 mil	K0US3230M004
Elcometer 3230/5a	Kolečko pro WFT	0 – 12 mils	0,5 mil	K0US3230M005
Elcometer 3230/6a	Kolečko pro WFT	0 – 20 mils	1 mil	K0US3230M006
Elcometer 3230/7a	Kolečko pro WFT	0 – 40 mils	2 mil	K0US3230M007
Příslušenství	Držák pro kolečko 50 cm			KT003230N002
	Držák pro kolečko 15 cm			KT003230N001
Obsah dodávky	Elcometer 3230, ochranný obal, návod k obsluze			

### Související produkty



**Elcometer 3230** Kolečko pro Coil Coating. Kolečko je podobné jako kolečko pro WFT, ale je navrženo pro měření tloušťky pásových nátěrů. Kolečko se skládá ze tří vrstev. Krajní vrstvy jsou vroubkované, aby umožnily měření na kluzkých nátěrech nebo na rychle se pohybujících podkladech.



**Elcometer 112/3236** Hřeben – šestihran. Nerezový hřeben odolný vůči rozpouštědlům s dlouhou životností. Tyto hřebenky umožňují měřit tloušťku až 3000  $\mu\text{m}$ . Tato hodnota umožňuje použití na tlustých nátěrech, které jsou jinak obtížně měřitelné pomocí jiných metod.



**Elcometer 154.** Tento hřeben je vyroben z ABS plastu a je navržen pouze pro jedno použití a pro uchování výsledku měření tloušťky mokrého filmu pro zákaznické požadavky nebo požadavky ISO. Na každém hřebenu jsou metrické i imperiální jednotky, 50 – 800  $\mu\text{m}$  na jedné straně a 2 – 32 mils na straně druhé.

<https://www.gamin.cz/elcometer-3230-wft/>