

Elcometer 3508 a 3560 Aplikátor filmu se 4-mi štěrbinami

Tyto aplikátory jsou velmi přesně vyrobeny z nerezové oceli a umožňují aplikovat 4 tloušťky filmu pomocí jednoho aplikátoru. Aplikátor se jednoduše natočí na požadovanou tloušťku, naplní se nádobka a vytvoří se rovnoměrná vrstva.

Elcometer 3508 je vybaven dvěma nádržkami, ideální pro přípravu vzorků pro Elcometer 1720, kterým se testuje oděruvzdornost a omyvatelnost, pro srovnání dvou vzorků současně.

Přístroj je možné použít v souladu s normou: ASTM D823.



Technická specifikace

Objednací číslo		Model	Tloušťka filmu		Šířka filmu	
Metrický	Imperiální		m	mils	mm	inches
K0003560M201	K0US3560M201	Elcometer 3560/1	30, 60, 90, 120	1, 2, 3, 4	60	2
K0003560M202	K0US3560M202	Elcometer 3560/2	50, 100, 150, 200	2, 4, 6, 8	60	2
K0003508M001	K0US3508M001	Elcometer 3508/1	100, 150, 200, 250	4, 6, 8, 10	2x50	2x2

<https://www.gamin.cz/elcometer-3508-a-3560/>