

### **Hadicový naviják Nederman 884 - voda, vzduch**

#### **Hadicový naviják pro dlouhé a těžké hadice**

Naviják Nederman 884 pro vzduch, vodu, oleje, naftu a mastnoty.

Je ideální pro dlouhé a těžké hadice, vyrobený z litého hliníku potaženého epoxidem.

#### **Vlastnosti**

- vnitřní mechanismy jsou plně chráněné
- silný a vysoce odolný vůči korozi
- plynulý provoz hadice
- nastavitelný výstup minimalizuje tření ramene



### Technická specifikace

Využití	Max. tlak (bar)	Vnitřní průměr distribuční hadice mm (in)	Délka distribuční hadice (m)	Vnitřní průměr spojovací hadice mm (in)	Délka spojovací hadice (m)	Materiál hadice	Typ hadice*	Váha kg	Naviják s hadicí (obj. číslo)	Naviják bez hadice (obj. číslo)
Voda/vzduch	15	12,5 (1/2)	20	12,5 (1/2)	1	guma	D	28-35	30810284	30810184
Voda/vzduch	15	12,5 (1/2)	30	12,5 (1/2)	1	guma	D	28-35	30817484	30817384
Voda/vzduch	15	19 (3/4)	15	19 (3/4)	1	guma	D	28-35	30810484	30810384
Voda/vzduch	15	25 (1)	10	25 (1)	1	guma	D	28-35	30810684	30810584
Potravinářská hadice - voda	20	12,5 (1/2)	20	12,5 (1/2)	1	guma	E	28-35	30810884	-
Potravinářská hadice - voda	20	19 (3/4)	15	19 (3/4)	1	guma	E	28-35	30811284	30812184
Potravinářská hadice - voda	20	25 (1)	10	25 (1)	1	guma	E	28-35	30811484	30813384
HP voda	25	10 (3/8)	25	10 (3/8)	1	guma	G	28-35	30811684	30811584
Olej	75	12,5 (1/2)	20	12,5 (1/2)	1	guma	I	28-35	30811884	30811784
Olej	75	12,5 (1/2)	30	12,5 (1/2)	1	guma	I	28-35	30813684	30813584
Olej	50	19 (3/4)	15	19 (3/4)	1	guma	I	28-35	30812284	30812184
Olej	50	25 (1)	10	25 (1)	1	guma	I	28-35	30813484	30813384
Nafta**	50		-		1	-	-	28-35	-	30814584
Mastnota	35	6 (1/4)	25	6 (1/4)	1	guma	J	28-35	30813284	-

\* Viz tabulka níže

\*\* Pro 15 m (3/4") hadici. Spojení na navijáku: samec 3/4" BSP

Typ hadice	Specifikace	Teplotní rozsah (°C)	Upevnění hadice na volném konci distribuční hadice	Upevnění hadice na volném konci přívodní hadice	Spojení hadice na navijáku (distribuční hadice)	Spojení hadice na navijáku (přívodní hadice)
D	Pokrytí z NBR/PVC, vnitřní trubka z NBR. Syntetické textilní opleť	-30 - +100	Samec BSP, pochromované	-	Hadicová koncovka + svorka	Hadicová koncovka + svorka
E	Pokrytí z NBR/PVC, vnitřní trubka z potravinářské NBR. Syntetický textilní opleť	-20 - +100 (para až do +165)	Samec BSP 60° kužel, pochromované	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel
G	Pokrytí a vnitřní trubka ze syntetické gumy. Jednoduchý ocelový opleť	-40 - +155	Samice BSP 60° kužel, pochromované. S gumovou rukojetí hadice	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel
I	Pokrytí a vnitřní trubka ze SBR gumy. Jednoduchý ocelový opleť	-40 - +100	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel
J	Pokrytí a vnitřní trubka ze syntetické gumy odolné vůči oleji. Dvojitý ocelový opleť	-40 - +100	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel

<https://www.gamin.cz/nederman-884/>