

Hadicový naviják Nederman 884 - voda, vzduch, oleje a tuky

Silný, odolný a vysoce odolný proti korozi. Vhodný pro dlouhé a těžké hadice. Vyrobeno z recyklovaného hliníku s barvou odolnou proti korozi a nárazuvzdorným kompozitním bubnem. Kuličková ložiska v bubnu a otočná.

Vlastnosti

- Pružina z oceli s vysokou pevností v tahu se správným napnutím pro rovnoměrné a ergonomické zatažení a dlouhodobou minimalizaci ztráty točivého momentu
- Kuličková ložiska pro plynulý pohyb, minimální tření a vysokou odolnost.
- Snadná montáž na podlahu, zeď nebo strop. Nastavitelný úhel výstupního ramene zajišťuje ergonomickou manipulaci při minimálním tření a opotřebení.
- Otevřený design pro snadné čištění a servis.
- Recyklovaný hliník a kompozitní buben snižují dopad na životní prostředí.



Název produktu	Hadicový naviják 884
Míra recyklovatelnosti	100 %
Připojovací hadice - délka	1 m
Barva	šedá
Hmotnost	31,5 kg
Odolnost vůči korozi	Standardní

Technická specifikace

Model	Využití	Typ hadice	Dodáváno včetně hadice	Délka distribuční hadice (m)	Průměr přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice
30860084*			Ne			19	1,5	15
30860184**			Ne					20
30860284	Stlačený vzduch, voda		Ano	30	12,5	12,5	1,5	
30860484***	Nafta		Ne				5	15
30860584	Olej	I	Ano	30	12,5	12,5	7,5	
30860684****	Olej		Ne			12,5	7,5	30
30860784	Olej	B	Ano	10	25	25	5	
30830884*****	Olej		Ne			25	5	10
30860984	Maziva	J	Ano	25	6	6	35	
30861084	Olej	I	Ano	15	19	19	5	
30861184***	Olej		Ne			19	5	15
30861284	olej	I	Ano	20	12,5	12,5	7,5	
30861384****	Olej		Ne			12,5	10	20
30861484	Vysokotlaká voda	G	Ano	25	10	10	25	
30861584*****	Vysokotlaká voda		Ne			10	25	25

Model	Využití	Typ hadice	Dodáváno včetně hadice	Délka distribuční hadice (m)	Průměr přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice
30861684	Voda, potravinářství	E	ano	10	25	25	2	
30861784	Voda, potravinářství	E		15	19	19	2	
30861884	Voda, potravinářství	E	ano	20	12,5	12,5	2	
30861984	Stlačený vzduch, voda	D	ano	10	25	25	1,5	
30862084*****	Stlačený vzduch, voda		ne			25	1,5	10
30862184	Stlačený vzduch, voda	D	ano	15	19	19	1,5	
30862284***	Stlačený vzduch, voda		ne			19	1,5	15
30862384	Stlačený vzduch, voda	D		20	12,5	12,5	1,5	
30862484****	Stlačený vzduch, voda		ne			12,5	1,5	20
30863484*****			ne					30
30863584	Olej		ano	20	19	19	5	
30860384****	Stlačený vzduch, voda		ne				1,5	30

* Bez otočné spojky. Pro 25 mm průměr hadice a max 10m délku hadice

** Bez otočné spojky

*** Pro 19 mm hadici

**** Pro 12,5 mm hadici

***** Pro 25 mm hadici

***** Pro 10 mm hadici

***** Pro 10 nebo 12,5 mm hadici

Typ hadice	Specifikace	Teplotní rozsah (°C)	Upevnění hadice na volném konci distribuční hadice	Upevnění hadice na volném konci přívodní hadice	Spojení hadice na navijáku (distribuční hadice)	Spojení hadice na navijáku (přívodní hadice)
B	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR. Syntetický textilní oplet	-30-100	Samec, pochromované		Hadicová koncovka se sponou	Hadicová koncovka 1/2 se sponou
D	Pokrytí z NBR/PVC, vnitřní část z NBR. Syntetický textilní oplet	-30-100	Samec, pochromované	-	Hadicová koncovka se sponou	Hadicová koncovka se sponou
E	Pokrytí z NBR/PVC, vnitřní část z potravinářské NBR. Syntetický textilní oplet	-30-100	Samec BSP 60° kužel, pochromované	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel
G	Pokrytí a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduchý ocelový oplet	-40-155	Samice BSP 60° kužel, pochromované. S gumovou rukojetí hadice	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel
I	Pokrytí a vnitřní část ze SBR gumy. Jednoduchý ocelový oplet	-40-100	Samice BSP 60° kužel, pochromované	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel
J	Pokrytí a vnitřní část ze syntetické gumy odolné vůči oleji. Dvojitý ocelový oplet	-40-100	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel

<https://www.gamin.cz/nederman-884/>

