

Hadicový naviják Nederman 888 / 889 - voda, vzduch

Navijáky Nederman 888 a 889 jsou spolehlivé navijáky střední velikosti pro bezpečný provoz bez nutnosti údržby. Jsou vhodné pro průmyslové využití.

Jsou k dispozici ve dvou velikostech – série 888 a série 889



Vlastnosti

- polohu výstupného válce je možné nastavit na 120°
- jednoduše nastavitelný tah pružiny
- odpojitelná funkce závory

Technická specifikace

Využití	Max. tlak (bar)	Vnitřní průměr distribuční hadice mm (in)	Délka distribuční hadice (m)	Vnitřní průměr spojovací hadice mm (in)	Délka spojovací hadice (m)	Materiál hadice	Typ hadice*	Váha (kg)	Naviják s hadicí (obj. číslo)	Naviják bez hadice (obj. číslo)
Voda/vzduch	15	10 (3/8)	15	12,5 (1/2)	1	guma	B	11-16	30800688	30800388
Voda/vzduch	15	10 (3/8)	20	12,5 (1/2)	1	guma	B	11-16	30800689	30800589
Voda/vzduch	15	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	guma	B	11-16	30800888	30800788
Voda/vzduch	15	12,5 (1/2)	15	12,5 (1/2)	1	guma	B	11-16	30800889	30800789
Potravinářská hadice - voda	20	12,5 (1/2)	20	12,5 (1/2)	1	guma	E	11-16	30801088	-
Potravinářská hadice - voda	20	12,5 (1/2)	13+2	12,5 (1/2)	1	guma	E	11-16	30801089	-
HP voda	25	10 (3/8)	15	10 (3/8)	1	guma	G	11-16	30801888	30801788

HP voda	25	10 (3/8)	18	10 (3/8)	1	guma	G	11-16	30801889	30801789
Olej	75	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	guma	I	11-16	30801688	30801588
Olej	75	12,5 (1/2)	15	12,5 (1/2)	1	guma	I	11-16	30801689	30801589
Mastnota	350	6 (1/4)	15	6 (1/4)	1	guma	J	11-16	30802688	30802588

* Viz tabulka níže

Typ hadice	Specifikace	Teplotní rozsah (°C)	Upevnění hadice na volném konci distribuční hadice	Upevnění hadice na volném konci přívodní hadice	Spojení hadice na navijáku (distribuční hadice)	Spojení hadice na navijáku (přívodní hadice)
B	Pokrytí z NBR/PVC, vnitřní trubka z NBR. Syntetický textilní oplet	-30 - +100	Samec BSP, pochromované -		Hadicová koncovka + svorka	Hadicová koncovka 1/2" + svorka
E	Pokrytí z NBR/PVC, vnitřní trubka z potravinářské NBR. Syntetický textilní oplet	-20 - +100 (para až do +165)	Samec BSP 60° kužel, pochromované	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel
G	Pokrytí a vnitřní trubka ze syntetické gumy. Jednoduchý ocelový oplet	-40 - +155	Samice BSP 60° kužel, pochromované. S gumovou rukojetí hadice	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel
I	Pokrytí a vnitřní trubka z SBR gumy. Jednoduchý ocelový oplet	-40 - +100	Samice BSP 60° kužel, pochromované	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel
J	Pokrytí a vnitřní trubka ze syntetické gumy odolné vůči oleji. Dvojitý ocelový oplet	-40 - +100	Samice BSP 60° kužel, pochromované	Samice BSP 60° kužel, pochromované.	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel

<https://www.gamin.cz/nederman-888-889/>