

Inspekční sady Elcometer pro ochranné nátěry

Inspekční sady Elcometer pro ochranné nátěry poskytují všechny nástroje, které jsou potřebné pro kontrolu nátěrů v terénu, včetně kontroly profilu povrchu, rosného bodu, relativní vlhkosti, přílnavosti a tloušťky suché i mokré vrstvy.

Sady jsou dodávány s nástroji používajícími buď metrické nebo imperiální jednotky, a jsou uloženy v robustním plastovém kufříku. Díky inspekčním nástrojům Elcometer lze snadno zkontrolovat, zda byl nátěr nanesen správně, a přesně vyhodnotit, zda splňuje všechny požadavky.



Elcometer 224 Digitální profiloměr s vestavěnou sondou, 0 - 500 m

Dodáván v sadách 1, 2, 3 obsahuje:

- kalibrační fólie - nominální hodnoty: 125 a 500 μ m (5 a 20mils)
- skleněná nulová destička
- 2 x baterie AA
- ochranná čepička sondy
- poutko na zápěstí
- testovací certifikát



Elcometer 224 Digitální profiloměr s oddělenou sondou

Dodáván v sadách 2, 3, obsahuje:

- 2 x baterie AA
- poutko na zápěstí
- testovací certifikát



Elcometer 224 Oddělená sonda Standard, 0 - 500 m

Dodáván v sadách 2, 4, 5, 6, obsahuje:

- kalibrační fólie – nominální hodnoty: 125 a 500 μ m (5 a 20mils)
- skleněná nulová destička
- ochranná čepička sondy
- testovací certifikát

Elcometer 319 Digitální vlhkoměr

Dodáván v sadách 2, 3, 4, 5, 6, obsahuje:

- 2 x baterie AA
- poutko na zápěstí
- testovací certifikát



Elcometer 107 Mřížková zkouška

Dodáváná v sadách 1, 2 3, obsahuje:

- Metrická sada 1: 6 x 1 mm & 6 x 2 mm řezák; sada 2 a 3: 6 x 2 mm řezák
- Imperiální sada 1: 6 x 1 mm & 6 x 2 mm řezák; sada 2 a 3: 6 x 1 mm řezák
- Metrické sady: 1 role ISO pásky
- Imperiální sady: 1 role ASTM pásky
- šestihranný klíč (2,5mm)
- kartáč
- lupa



Elcometer 112 Hřeben - šestihran na mokrou vrstvu

Dodáván v sadách 1, 2, 4, 5, 6

- Metrické sady: 25 – 3000 μ m
- Imperiální sady: 1 – 120mils



Elcometer 115 Hřebeny na mokrou vrstvu, sada 4 ks

Dodáváný v sadě 3:

- Metrické sady: 20 - 325 μ m, 50 - 450 μ m, 50 - 750 μ m a 125 - 1250 μ m
- Imperiální sady: 1 - 13mils, 2 - 18mils, 2 - 30mils a 5 - 50mils



Elcometer 456 Digitální tloušťkoměr s vestavěnou sondou, 0 - 1500 m

Dodáváný v sadě 1, obsahuje:

- Sada fólií rozsah 1: 25, 50, 125, 250, 500 a 1000 μ m
- 2 x baterie AA
- poutko na zápěstí
- testovací certifikát



Elcometer 456 Digitální tloušťkoměr s oddělenou sondou

Dodáván v sadách 2, 3, 4, 5, 6, obsahuje:

- 2 x baterie AA
- poutko na zápěstí
- testovací certifikát

Elcometer 456 oddělená sonda Standard, 0 - 1500 m

Dodáván v sadách 2, 3, obsahuje:

- Sada fólií rozsah 1t: 25, 50, 125, 250, 500 a 1000 μ m
- testovací certifikát

Software ElcoMaster™ 2.0

Dodáván v sadách 2, 3, 4, 5, obsahuje USB kabel.

ElcoMaster™ umožňuje prohlížení naměřených dat a snadné a rychlé vytváření profesionálních protokolů. Lze také využít ElcoMaster™ for Android™ pro přenos naměřených hodnot přímo do smartphonů nebo tabletů používajících verzi Android 2.1 nebo vyšší, a analyzovat tak dat přímo na místě bez počítače. Pro další informace viz www.elcometer.com



Obsah setu	Metrické sety							
	Sada	Sada 2 (Standard)	Sada 2 (Top)	Sada 3 (Standard)	Sada 3 (Top)	Sada 4	Sada 5	Sada 6
Elcometer 122 testexová páska drsná a extra drsná	●	●	●				●	●
Elcometer 124 tloušťkoměr	●	●	●				●	●
Elcometer 224 Digitální profiloměr		Model B Integrovaná	Model T Separovaná	Model B Integrovaná	Model T Separovaná		Model T	Model T
Elcometer 224 oddělená sonda Standard, 0 - 500 m			●		●	Model T		
Elcometer 212 Digitální kapesní teploměr s povrchovou sondou	●							
Elcometer 116 Vířivý vlhkoměr	●							
Elcometer 114 kalkulátor rosného bodu	●							
Elcometer 319 Digitální vlhkoměr		Standard	Top	Standard	Top	Top	Top	Top
Elcometer 112 Hřeben šestihran - mokrá vrstva (25 - 3000 m)	●	●	●			●	●	●
Elcometer 115 Hřeben - mokrá vrstva				●	●			
Elcometer 456 Digitální tloušťkoměr s vestavnou sondou, 0 - 1500 m		Ferrous Model B						
Elcometer 456 Digitální tloušťkoměr s oddělenou sondou		Ferromagnet. Model S	Ferromagnet. Model S	FNF Model T	FNF Model T	Ferromagnet Model T	Ferromagnet Model T	Ferromagnet Model T

Elcometer 456 oddělená sonda Standard, 0 - 1500 m		Ferrous	Ferrous	Duafl FNF	Dual FNF			
Elcometer 107 Mřížková zkouška	●	●	●	●	●			
Software ElcoMaster™ 2.0 CD a USB kabel		●	●	●	●	●	●	
Elcometer 128 Ilustrované normy						●	●	●
Elcometer 131 1/C Teleskopické inspekční zrcadlo						●	●	●
Elcometer 144 Bezpečnostní značkovací fixy						●	●	●
Elcometer 147 Pravítko na měření svárů						●	●	●
Elcometer 142 Sada pro testování prachových částic						●	●	●
Elcometer 138 Breslovova sada pro měření obsahu solí						●	●	●
Elcometer 138/2 Sada pre testování znečištění povrchu							●	●
Elcometer 204 Ultrazvukový digitální tloušťkoměr							●	●
Elcometer 137 Lupa s osvětlením							●	●
Elcometer 121 Testování tloušťky nátěru							Top	Top
Elcometer 270 Nizkonapěťový porozimetr								●

Náhradní díly a příslušenství

Objednací číslo	Popis
E122----B1	Elcometer 122 testexová páska, 20 - 64 μ m (0,5 - 2,5mils)
E122----C1	Elcometer 122 testexová páska, 38 - 115 μ m (1,5 - 4,5mils)
E122----F1	Elcometer 122 testexová páska, 116 - 147 μ m (4,6 - 5,8mils)
T12222498	Elcometer 122: tyčinky (balení 5 ks)
T224C500US	Elcometer 224: oddělená sonda Standard, 0 - 500 μ m (0 - 20mils)
T22420053	Elcometer 224: náhradní hroty sondy (balení 2 ks) s nářadím
T22420095	Elcometer 224: náhradní hroty sondy (balení 5 ks)
T22419793	Elcometer 224: ochranná čepička sondy
T99022255-9	Elcometer 224: sada fólií rozsah SP1*
T22420072	Elcometer 224: skleněná nulová destička
T11600212	Elcometer 116 vířivý vlhkoměr: posuvná stupnice
T1164441-	Elcometer 116 vířivý vlhkoměr: lihový teploměr °C
T1164487-	Elcometer 116 vířivý vlhkoměr: náhradní knoty (balení 5 ks)
T1164479-	Elcometer 116 vlhkoměr Bacharach: teploměr°F
T1164480-	Elcometer 116 vlhkoměr Bacharach: náhradní knoty (balení 4 ks)
T31920162	Elcometer 319: magnetická povrchová sonda; -40 to 80°C (-40 to 176°F)
T9996390-	Elcometer 319: teplotní sonda pro kapaliny; -200 to 1100°C (-328 to 2012°F)
T99913700-1	Elcometer 107: řezák, 4 řezné hrany, 6 zubů x 1mm
T99913700-2	Elcometer 107: řezák, 4 řezné hrany, 11 zubů x 1mm
T99913700-3	Elcometer 107: řezák, 4 řezné hrany, 11 zubů x 1,5mm
T99913700-4	Elcometer 107: řezák, 4 řezné hrany, 6 zubů x 2mm
T99913700-5	Elcometer 107: řezák, 4 řezné hrany, 6 zubů x 3mm
T9998894-	Elcometer 107: adhezivní páska, ASTM D3359, 2 role
K0001539M001	Elcometer 107: adhezivní páska, ASTM D3359, 1 role
T9999358-	Elcometer 107: adhezivní páska, ISO 2409, 2 role
K0001539M002	Elcometer 107: adhezivní páska, ISO 2409, 1 role
T9996287-	Elcometer 107: šestihranný klíč, 2,5mm
T10713356	Elcometer 107: lupa
T10713357	Elcometer 107: kartáč
T456CF1S	Elcometer 456: Feromagnetická oddělená sonda Standard, 0 - 1500 μ m (0 - 60mils)

T456CFNF1S	Elcometer 456: Kombinovaná FNF oddělená sonda Standard, 0 - 1500 μ m (0 - 60mils)
T99022255-1	Elcometer 456: Sada fólií rozsah 1 †
T99022255-1C	Elcometer 456: Certifikovaná sada fólií rozsah 1†
T9994910-	Elcometer 456: Feromagnetická nulovací destička \pm 1%; 50,8 x 25,4mm
T9999529-	Elcometer 456: Feromagnetická nulovací destička \pm 2%; 76,2 x 50,8mm
T99921325	Elcometer 224, 319 & 456: USB kabel
H131---1C	Elcometer 131/1C: Teleskopické inspekční zrcadlo, délka od 165 do 750 mm
H147---1	Elcometer 147: Pravitko pro měření svárů
E142---1	Elcometer 142 Set pro testování prachových částic podle ISO 8502-3
E138---1C	Elcometer 138 Breslova sada pro měření obsahu solí
E138---2	Elcometer 138/2 Sada pro testování znečištění povrchu
H137---1	Elcometer 137 Lupa s osvětlením
A121---SM	Elcometer 121/4 Standard PIG, metrické jednotky
A121---SE	Elcometer 121/4 Standard PIG, imperiální jednotky
A121---TM	Elcometer 121/4 Top PIG, metrické jednotky
A121---TE	Elcometer 121/4 Top PIG, imperiální jednotky
D270---3	Elcometer 270 Nízkonapěťový poroziměr, 9 V a 90 V
D270---4	Elcometer 270 Nízkonapěťový poroziměr, 9 V, 67,5 V a 90 V

‡Sada fólií rozsah SP1 obsahuje fólie těchto velikostí: 125 a 500 m (5 a 20mils)

† Sada fólií rozsah 1 obsahuje fólie těchto velikostí: 25, 50, 125, 250, 500 a 1000 m (1, 2, 5, 10, 20 a 40mils)

<https://www.gamin.cz/inspekni-sady-elcometer-pro-ochranne-natery/>