

Kompaktní EC / TDS / T metr

HI 99300

Kompaktní EC/TDS/T metr vhodný do terénu či provozu.

Jednoduché ovládání jen přes dvě tlačítka zajišťuje snadnou obsluhovatelnost.



Technická specifikace

Rozsah	EC: 0 - 3999 μ S/cm; TDS: 0 - 2000 ppm (mg/L); Teplota: 0,0 - 60,0°C
Rozlišení	EC: 1 μ S/cm; TDS: 1 ppm (mg/L); Teplota: 0,1 °C
Přesnost	EC/TDS: \pm 2% rozsahu; Teplota: \pm 0.5°C
Kalibrace	automatická jednobodová
Napájení	3 ks 1.5V AAA / cca. 500 hodin provozu, automatické vypnutí po 8mi minutách nečinnosti
Prostředí	0 - 50 °C; max 95 % RH
Sondy	HI76306 EC/TDS sonda se zabudovaným teplotním čidlem, DIN konektor, 1 m kabel
Teplotní kompenzace	automatická, 0 - 60°C, nastavitelný β faktor: 0.0 - 2.4%/°C s krokem 0,1%
Rozměry	152 x 58 x 30 mm
Hmotnost	205 g
Rozsah dodávky	přístroj, HI76306 EC/TDS sonda, baterie, příruční kufrík, návod na obsluhu
Pro komplexní nabídku náhradních dílů, prosím, kontaktujte našeho obchodníka.	

<https://www.gamin.cz/konduktometr-HI99300/>