

pH/EC/DO multimetr EDGE, sestava pro měření pH

(digitální pH sonda HI11310 součástí)

Multimetr edge® pro měření pH, vodivosti a rozpuštěného kyslíku HI2020-02. Sestava s pH/T elektrodou. Přehledný displej s velkými číslicemi. Dokovací stanice se stojanem pro elektrody do laboratoře / nástěnný držák do provozu / 8-hodinový provoz.



Technická specifikace

Rozsah	pH: základní mód: -2.00 - 16.00 pH, -2 000 - 16 000 pH; standardní mód: ±1000.0 mV pro pH; T: -20,0 - 120,0 °C
Rozlišení	0.01 pH; 0.001 pH; 0.1 mV; T: 0,1 °C
Přesnost	±0.01 pH; ±0.002 pH; ±0.2 mV; T: ± 0,2°C
Kalibrace	5 ve standardním módu (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 a dva uživatelské pufry); 3 v základním módu (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01), GLP podpora kontroly kalibrace
Prostředí	0 až 50 °C, RH 95% nekondenzující
Komunikace	1 USB port pro práci s daty; 1 micro USB port pro nabíjení a připojení k PC
Datová paměť	až 1000 záznamů
Sondy	HI 11310 skleněná elektroda s 3.5mm konektorem a 1 m kabelem, kontrola stavu elektrody s CAL CHECK a Sensor Check
Teplotní kompenzace	ATC (-20,0 až 120,0 °C)
Rozměry	202 x 140 x 12,7 mm
Hmotnost (g)	250
Rozsah dodávky	Multimetr edge®, kombinovaná pH /T elektroda HI11310, laboratorní stojan s otočným ramenem, USB nabíječka (PC, auto nebo 230V adaptér), držák na stěnu, 2 x 20 mL pufry pH 4,01 / 7,01 / 10,01 a čisticího roztoku, návod v češtině, kalibrační certifikát

Pro komplexní nabídku náhradních dílů, kontaktujte našeho obchodníka.

<https://www.gamin.cz/multimetr-HI2020-02/>