

pH, EC, TDS, T Combo tester, vodotěsný - nízký rozsah

HI98129 je robustní tester, který usnadňuje kontrolu pH, konduktivity a rozpuštěných látek přímo v provozu. Automatické funkce zajišťují spolehlivé výsledky. Vyměnitelná pH elektroda prodlužuje životnost testeru.



Technická specifikace

| | |
|---------------------|---|
| Rozsah | 0,00 až 14,00 pH; 0 až 3999 μ S/cm; 0 až 2000 mg/l; 0 až 60 °C |
| Rozlišení | 0,01 pH; 1 μ S/cm; 1 mg/l; 0,1 °C |
| Přesnost | \pm 0,05 pH; \pm 80; \pm 40; \pm 2% rozsahu EC/TDS; \pm 0,5°C |
| Kalibrace | pH: automatická, 1- nebo 2-bodová, 2 sady pufrů (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 nebo pH 4,01 / 6,86 / 9,18); EC/TDS: automatická, 1-bodová, 1413 μ S/cm nebo 1382 mg/L (nastavitelný TDS faktor 0,45 až 1,00) |
| Napájení | 4 x 1,5 V baterie |
| Prostředí | 0 až 50 °C; RH max 100 % |
| Sondy | HI73127, vyměnitelná, v ceně |
| Teplotní kompenzace | automatická |
| Rozměry | 163 x 40 x 26 mm |
| Hmotnost (g) | 100 |
| Rozsah dodávky | Tester, nástroj na výměnu elektrod, kalibrační roztoky v sáčkích (1x 4,01 pH, 7,01 pH, 1413 uS/cm), baterie, návod |

Pro komplexní nabídku náhradních dílů, kontaktujte našeho obchodníka.

<https://www.gamin.cz/multimetr-HI98129/>