

pH, EC, TDS, T Combo tester, vodotěsný - vysoký rozsah

HI98130 je robustní tester, který usnadňuje kontrolu pH, konduktivity a rozpuštěných látek přímo v provozu. Automatické funkce zajišťují spolehlivé výsledky. Vyměnitelná pH elektroda prodlužuje životnost testeru.



Technická specifikace

Rozsah	0,00 až 14,00 pH; 0,00 až 20,00 mS/cm; 0,00 až 10,00 g/l; 0 až 60 °C
Rozlišení	0,01 pH; 0,01 mS/cm; 0,01 g/l; 0,1°C
Přesnost	±0,05 pH; ± 80; ± 40; ±2 % rozsahu EC/TDS; ±0,5 °C
Kalibrace	pH: automatická, 1- nebo 2-bodová, 2 sady pufrů (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 nebo pH 4,01 / 6,86 / 9,18); EC/TDS: automatická, 1-bodová, 12800 µS/cm nebo 1382 mg/L (nastavitelný TDS faktor 0,45 až 1,00)
Napájení	4 x 1,5 V baterie
Prostředí	0 až 50 °C; RH max 100 %
Sondy	HI73127, vyměnitelná, v ceně
Teplotní kompenzace	automatická
Rozměry	163 x 40 x 26 mm
Hmotnost (g)	100
Rozsah dodávky	Tester, nástroj na výměnu elektrod, baterie, návod

Pro komplexní nabídku náhradních dílů nás, prosím, kontaktujte.

<https://www.gamin.cz/multimetr-HI98130/>