

Elcometer 3540 - aplikátor filmu Bird

Aplikátory jsou sestaveny z kvalitně opracovaných dílů z nerezové oceli. Kvalita zpracování má velký vliv na přesnost těchto aplikátorů a jejich hladký povrch se velmi lehce čistí. Všechny hrany jsou zbroušené. Aplikátory jsou vhodné pro aplikaci nátěrových hmot a podobných produktů na rovný a relativně pevný podklad.

Čtyřstranný aplikátor filmu

Model se čtyřmi pevně danými aplikačními mezerami

50 µm - 100 µm - 150 µm - 200 µm. Šířka aplikovaného filmu je 50 mm - 75 mm - 100 mm - 150 mm - 200 mm nebo 250 mm.

Jedná se o snadno čistitelný aplikátor vyrobený s nejvyšší přesností. Na každém aplikátoru jsou k dispozici 4 různé tloušťky filmu. Aplikátor je vhodný pro aplikaci na rovných a relativně tvrdých podkladech.

Může být použit v kombinaci s automatickým aplikátorem Elcometer 4340.

Technická specifikace

Objednací číslo		Model	Tloušťka filmu		Šířka filmu [†]		Certifikát
metrický	imperiální		µm	mils	mm	inches	
K0003540M001	K0US3540M001	Elcometer 3540/1	50,100,150,200	2,4,6,8	50	2	•
K0003540M002	K0US3540M002	Elcometer 3540/2	50,100,150,200	2,4,6,8	75	3	•
K0003540M003	K0US3540M003	Elcometer 3540/3	50,100,150,200	2,4,6,8	100	4	•
K0003540M004	K0US3540M004	Elcometer 3540/4	50,100,150,200	2,4,6,8	150	6	•
K0003540M005	K0US3540M005	Elcometer 3540/5	50,100,150,200	2,4,6,8	200	8	•
K0003540M006	K0US3540M006	Elcometer 3540/6	50,100,150,200	2,4,6,8	250	10	•

• k dispozici kalibrační certifikát

[†] Připočítejte 40 mm (1,6") k šířce filmu, abyste získali celkovou šířku aplikátoru

<https://www.gamin.cz/elcometer-3540/>