

### 600A - Ejektorový systém 200

#### Odsávání hrubého prachu a granulí

Jednotka se silem s vysokou odsávací kapacitou pro pevné instalace. Určená pro sběr prašných materiálů jako jsou granulě, ocelové částice a pro oddělení drahých kovů. Silo s ručním výpustným ventilem. Možno dodat také s protivážným ventilem nebo pneumaticky ovládaným ventilem pro automatické operace. Jednotka je vybavená účinným vyonovým filtrem Norclean. Je plně automatická a řízená z pracovního místa. Může být použita jako pohonná jednotka centrálního odsávacího systému.

- vysoce podtlaková jednotka so silem na flexibilním rámu
- vysoký podtlak pro odsávání těžkých materiálů na velké vzdálenosti
- účinný NCF filtr se samočištěním



#### Technické specifikace

MODEL	600 A
Použití	prach, granulát, dř, třísky
Max. podtlak	6800 mmWC / -68 kPa
Max. průtok vzduchu jednotky	330 Nm <sup>3</sup> / h
Spotřeba stlačeného vzduchu	4,3 Nm <sup>3</sup> / min
Tlak stlačeného vzduchu	700 kPa
Hlučnost	77 dB(A)
Plocha hlavního filtru	3,15 m <sup>2</sup>
Schválená třída hlavního filtru	H12
Typ hlavního filtru	NCF
Materiál hlavního filtru	spékaný PP
Metoda čištění hlavního filtru (schválená třída EN 1822-1:1998)	tlakový vzduch
Objem kontejneru	146 litrů
Využitelný objem kontejneru	146 litrů
Standardní vstupní sací průměr	63 mm
Standardní průměr odsávací hadice	63 mm
Standardní délka odsávací hadice	10 m
Standardní kvalita odsávací hadice	PUR
Rozměry (d x š x v)	1150 x 1000 x 2740 mm
Hmotnost	144 kg

**Nevyhnutelný rozměr přívodu stlačeného vzduchu**

Průměr	Délka
12 mm - 1/2"	-
20 mm - 3/4"	-
25 mm - 1"	1 - 21 metrů
32 mm - 1 1/4"	21 - 41 metrů
38 mm - 1/2"	42 - 102 metrů
51 mm - 2"	103 + metrů
63 mm - 2 1/2"	-

**Důležité:** Příliš dlouhá nebo příliš krátká hadice má za následek tlakové ztráty přívodu stlačeného vzduchu a tím i snížení kapacity. Spojky musí mít dostatečnou průtokovou plochu. Rychlospojky nedoporučujeme. Vzhledem k nepřetržitému provozu kompresoru vysokou rychlostí doporučujeme kompresor s vyšší kapacitou než je spotřeba podtlakové jednotky.

<https://www.gamin.cz/600A/>