

Injektorový tryskáč kabinet Airblast AB-61

Tryskáčské kabinety Airblast udávají standard pro optimální výkon a pracovní podmínky v moderních tryskáčských kabinetech. Pevná konstrukce a použití pouze těch nejvyšší kvality součástí zajišťují dokonalou kvalitu celého boxu po dobu mnoha let.

Systém Airblast AB 61 pracuje na principu injektorového tryskání a je vhodný pro odstranění koroze, čištění, odstranění strusky nebo leštění. Tato jednotka je speciálně navržena pro manuální tryskání všech druhů malých dílů a je vybavena systémem pro cirkulaci abraziva a vestavěným vysoce výkonným filtračním systémem.



	Vnější rozměry	Pracovní oblast	Dvířka
Výška	1 860 mm	980 mm	830 mm
Šířka	1 200 mm	1 180 mm	600 mm
Hloubka	1 010 mm	750 mm	

Celý systém je připravený pro uvedení do provozu a obsahuje následující položky:

- 2 flexibilní gumové otvory pro obsluhu trysky
- 1 pár gumových rukavic
- vyměnitelné okno
- držák trysky s 8 mm tryskou z karbidu bóru, všemi potřebnými hadicemi (antistatickými) a spojkami
- pneumatický nožní vypínač pro obsluhu trysky
- světlo se speciálním ochranným krytem a 2 neonová světla (2 x 18 W)
- bezpečnostní vypínač dveří
- regulátor tlaku vzduchu s manometrem
- gumová obložení vnitřních stěn

Technická specifikace

Kapacita odsávání	600 m ³ /hod
Napájení	230/400 V, 3 fáze, 50 Hz
Výkon motoru	0,37 kW
Filtrační patrony	6 ks
Plocha filtru	2,4 m ²
Účinnost filtru	99,9 %
Maximální emise prachu	1 mg/nm ³
Sběrné sáčky	2 ks
Čištění	Manuální oklep
Pulsní doba	Nastavitelná
Hmotnost	332 kg
Tryska	8 mm, karbid bóru
Spotřeba vzduchu	680 l/min při 5 bar

<https://www.gamin.cz/airblast-ab-61/>