

Airblast - AAM úhlové trysky

Řada AAM představuje wolfram-karbidové úhlové trysky s hliníkovým pláštěm. Tyto kompaktní trysky tryskají pod úhlem 45°, a jsou tak vhodné pro práci v nedostupných nebo špatně přístupných prostorech jako např. na zadní straně nosníků, na přírubách, mostních roštích a uvnitř trubek. Wolfram-karbidové vložky jsou většinou výrobci voleny pro svou dlouhou životnost a odolnost vůči nárazu. K robustnímu provedení dále přispívá i hliníkové opláštění.



Trysky AAM jsou k dispozici s jedním, dvěma nebo třemi otvory o velikosti v rozsahu 3,2 mm až 9,5 mm. Dodávány jsou s hrubým závitem (50mm) nebo s jemným (41mm) závitem.

Vysokorychlostní Venturiho trysky Airblast byly navrženy pro maximální rychlost tryskání a jednotné rozložení abraziva. Venturiho provedení u vývodu z trysky vytváří přídatný spád, a přispívá tak k lepšímu promíchání abraziva a vzduchu. To v porovnání s tryskami s přímým vývodem zvyšuje výkonnost a snižuje spotřebu abraziva až o 40 %.

Obj. číslo	Popis	Vnitřní průměr	Délka	Vstupní průměr trysky
2055000	AAM – 2 x 1 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	1 x 3,2 mm	80 mm	20 mm
2056000	AAM – 2 x 2 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	2 x 3,2 mm	80 mm	20 mm
2057000	AAM – 2 x 3 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	3 x 3,2 mm	80 mm	20 mm
2058000	AAM – 3 x 1 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	1 x 4,8 mm	80 mm	20 mm
2059000	AAM – 3 x 2 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	2 x 4,8 mm	80 mm	20 mm
2060000	AAM – 3 x 3 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	3 x 4,8 mm	80 mm	20 mm
2061000	AAM – 4 x 1 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	1 x 6,5 mm	80 mm	20 mm
2062000	AAM – 4 x 2 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	2 x 6,5 mm	80 mm	20 mm
2063000	AAM – 4 x 3 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	3 x 6,5 mm	80 mm	20 mm
2064000	AAM – 5 x 1 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	1 x 8,0 mm	80 mm	20 mm
2065000	AAM – 5 x 2 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	2 x 8,0 mm	80 mm	20 mm
2066000	AAM – 5 x 3 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	3 x 8,0 mm	80 mm	20 mm
2067000	AAM – 6 x 1 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	1 x 9,5 mm	80 mm	20 mm
2068000	AAM – 6 x 2 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	2 x 9,5 mm	80 mm	20 mm
2069000	AAM – 6 x 3 TC Tryska s jemným 41 mm závitem	3 x 9,5 mm	80 mm	20 mm

2070000	AAM – 2 x 1 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	1 x 3,2 mm	80 mm	20 mm
2071000	AAM – 2 x 2 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	2 x 3,2 mm	80 mm	20 mm
2072000	AAM – 2 x 3 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	3 x 3,2 mm	80 mm	20 mm
2073000	AAM – 3 x 1 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	1 x 4,8 mm	80 mm	20 mm
2074000	AAM – 3 x 2 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	2 x 4,8 mm	80 mm	20 mm
2075000	AAM – 3 x 3 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	3 x 4,8 mm	80 mm	20 mm
2076000	AAM – 4 x 1 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	1 x 6,5 mm	80 mm	20 mm
2077000	AAM – 4 x 2 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	2 x 6,5 mm	80 mm	20 mm
2078000	AAM – 4 x 3 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	3 x 6,5 mm	80 mm	20 mm
2079000	AAM – 5 x 1 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	1 x 8,0 mm	80 mm	20 mm
2080000	AAM – 5 x 2 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	2 x 8,0 mm	80 mm	20 mm
2081000	AAM – 5 x 3 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	3 x 8,0 mm	80 mm	20 mm
2082000	AAM – 6 x 1 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	1 x 9,5 mm	80 mm	20 mm
2083000	AAM – 6 x 2 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	2 x 9,5 mm	80 mm	20 mm
2084000	AAM – 6 x 3 TC Tryska s velkým 50 mm závitem	3 x 9,5 mm	80 mm	20 mm

Standardní velikost závitu trysky je 50 mm, v objednacím čísle se označuje /50. Bez tohoto označení má tryska jemný závit 41 mm.

<https://www.gamin.cz/airblast-aam/>