

Vodotěsný multimetr pro měření pH/EC/TDS/teploty

HI 991300

Vodotěsný multimetr pH/EC/TDS/°C s kombinovanou nerozbitnou sondou s integrovaným zesilovačem. Obnovitelné textilní rozhraní pH elektrody pro rychlou údržbu. Automat. kalibrace s naváděním na displeji.



Technická specifikace

Rozsah	pH: 0,00 až 14,00 pH; EC: 0 až 3999 µS/cm; TDS: 0 až 2000 ppm (mg/l); teplota: 0,0 až 60,0 °C
Rozlišení	pH: 0,01 pH; EC: 1 µS/cm; TDS: 1 ppm; teplota: 0,1 °C
Přesnost	pH: ±0,01 pH; EC: ±2% rozsahu; TDS: ±2% rozsahu; teplota: ±0,5°C
Kalibrace	EC a TDS: automatická, 1-bodová při 6,44 ppt (CONV 0,5), při 9,02 ppt (CONV 0,7), při 12880 µS/cm (jiný); pH kalibrace: automatická, 1- nebo 2-bodová se dvěma sety pufrů (standarty 4,01; 7,01; 10,01 nebo NIST 4,01; 6,86; 9,18)
Napájení	3 x 1,5 V baterie, automatické vypnutí po 8 minutách nečinnosti
Prostředí	0 – 50 °C; max 100 % RH
Sondy	HI1288 multiparametrová sonda s vestavěným teplotním čidlem; 1,2m kabel
Teplotní kompenzace	pH: automatická; EC/TDS: automatická s β volitelnou od 0,0 do 2,4% / °C s 0,1 přírastkem
Rozměry	152 x 58 x 30 mm
Hmotnost	205 g
Rozsah dodávky	multimetr se sondou HI1288, startovací sada kalibračních pufrů v sáčcích na pH a EC, čistící roztok, manuál, baterie a přenosný kufrík

Pro komplexní nabídku náhradních dílů, prosím, kontaktujte našeho obchodníka.

<https://www.gamin.cz/multimetr-HI991300/>