

Wagner Puma 28 - 40: Airless komplet - spraypack

Výkonný a univerzální. Vhodný pro AirLess a AirCoat (AirMix) aplikace s nízko a středně viskozitními materiály. Ideální pro truhlářské / stolařské práce a práce v oblasti dřevařského, nábytkářského a strojírenského průmyslu.

Výhody

- **univerzální** – výkonové parametry pumpy Puma 28 – 40 dovolují zvolit způsob aplikace AirLess a AirCoat (AirMix)
- **výkonná** – vysoký tlakový poměr, nízká pulzace a vynikající atomizace materiálu. Ještě lepší s delšími hadicemi
- **snadné čištění** – díky optimalizovanému vstupnímu a výstupnímu ventilu a také díky samo přizpůsobitelnému těsnicímu systému je čištění velmi rychlé a důkladné



Technické specifikace

	Puma 28 - 40
Násobící poměr	28:1
Objem na jeden dvojdvih	40 cm ³
Objemový tok na 60 dvojdvihů	2,4 l / min
Max. objem při otevřeném vývodu	18 l / min
Max. pracovní tlak	224 bar
Tlak vzduchu na vstupu	8 bar
Spotřeba vzduchu na jeden dvojdvih při tlaku 6 barů	8,3 NI
Hlučnost při tlaku vzduchu 6 barů na vstupu	74 dB (A)
Max. velikost trysky při tlaku 150 barů	0,023"

Dostupné ve verzi AirLess i v AirCoat (AirMix).

<https://www.gamin.cz/wagner-puma-28-40/>