

Wagner Wildcat 18 - 40: Aircoat komplet - spraypack

Výkonné a univerzální zařízení středního tlaku vhodné pro AirCoat (AirMix) aplikace s nízko a středně viskozitními materiály. Ideální pro truhlářské / stolařské práce a práce v oblasti dřevařského, nábytkářského a strojírenského průmyslu.

Výhody

- **výkonná** – vysoký tlakový poměr, nízká pulzace a vynikající atomizace materiálu. Ještě lepší s delšími hadicemi
- **univerzální** – může pracovat i s velmi nízkým vstupním tlakem vzduchu 1 Bar
- **mobilní** – dostupná verze na trojnožce, s montáží na zeď i na vozíku
- **snadné čištění** – díky optimalizovanému vstupnímu a výstupnímu ventilu a také díky samo přizpůsobitelnému těsnicímu systému je čištění velmi rychlé a důkladné
- **nerezová ocel** – veškeré díly ve styku s barvou jsou vyrobeny s vysoce kvalitní nerezové oceli



Technická specifikace

	Wagner Wildcat 18 - 40
Násobící poměr	18:1
Objem na jeden dvojdvih	40 cm ³
Objemový tok na 60 dvojdvihů	2,4 l / min
Max. objem při otevřeném vývodu	18 l / min
Max. pracovní tlak	144 bar
Tlak vzduchu na vstupu	8 bar
Spotřeba vzduchu na jeden dvojdvih při tlaku 6 barů	5,3 NI
Hlučnost při tlaku vzduchu 6 barů na vstupu	74 dB (A)
Max. velikost trysky při tlaku 150 barů	0,019"
Dostupné ve verzi AirCoat (AirMix).	

<https://www.gamin.cz/wagner-wildcat-18-40/>