

Voděodolný přenosný pH metr se sondou HI12963 (DIN konektor), kufříkový set

Kompaktní pH/ORP metr HI98190, vodotěsný, vhodný pro měření do těch nejnáročnějších podmínek. DIN konektor, grafický displej a indukční dobíjení. Výstup na PC připojení. Jednoduché ovládání.



Technická specifikace

Rozsah	pH: -2,0 - 20,0; -2,00 - 20,00; -2,000 - 20,000 pH; ORP: ± 2000 mV ; T: -20,0 - 120,0°C
Rozlišení	0,1; 0,01; 0,001 pH; ORP: 0,1 mV; T: 0,1°C
Přesnost	$\pm 0,01$; $\pm 0,002$ pH; ORP: $\pm 0,2$ mV; T: $\pm 0,4$ °C
Kalibrace	až 5-bodová kalibrace, výběr ze 7 pufrů: 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 + 5 uživatelských pufrů
Napájení	4 ks 1.5V AA baterie /cca. 200 hodin provozu
Prostředí	0 až 50°C, relat. vlhkost 100%, krytí IP67
Komunikace	USB s HI92000 software a micro USB kabelem - součástí dodávky
Sondy	titanová pH elektroda HI12963 s vestavěným teplotním senzorem a DIN konektorem, 1 m kabel (v ceně)
Teplotní kompenzace	manuální nebo automatická v rozsahu -20 - 120°C
Rozměry	185 x 93 x 35,2 mm
Hmotnost (g)	400
Rozsah dodávky	pH/ORP metr, pH elektroda HI12963, kalibrační roztoky 250 ml pH 4,01 a 7,01 (HI7004M, HI7007M), 2 ks kádinek 100 ml, baterie, robustní přenosný kufr, windows HI92000, návod

Pro komplexní nabídku náhradních dílů nás, prosím, kontaktujte.

<https://www.gamin.cz/pHmetr-HI98190/>