

Přenosný přístroj na měření pH/°C

Přenosný pH metr HI991001 s ovládáním přes 2 tlačítka.
Automatická teplotní kompenzace s nastavitelným faktorem.
Navádění a kontrola během kalibrace.



Technická specifikace

Rozsah	-2,00 - 16,00 pH; T: -5-105 °C
Rozlišení	0,01 pH; 0,1 °C
Přesnost	±0,02 pH; ± 0,5 °C (nad 60 °C ± 1 °C)
Kalibrace	1- nebo 2-bodová, výběr ze 2 sad pufrů: 4,01, 7,01, 10,01 nebo NIST 4,01, 6,86, 9,18
Napájení	3x1,5 V AAA / cca. 1200 hodin provozu, automatické vypnutí po 8 minutách nečinnosti
Prostředí	0 až 50 °C; RH max. 100%
Sondy	HI12963 Robustná elektroda pro měření pH a teploty, 1m kabel s DIN konektorem, nerezové tělo a gelový elektrolyt, integrovaný zesilovač
Teplotní kompenzace	manuální nebo automatická v rozsahu -5-105 °C
Rozměry	152 x 58 x 30 mm
Hmotnost (g)	205
Rozsah dodávky	pH metr, kombinovaná pH/ORP/T elektroda HI12963, návod, pufrы pH 4,01 a 7,01 (20 mL), 2 x čistící roztok HI700661 (20 mL), baterie, návod a přenosné pouzdro.

Pro komplexní nabídku náhradních dílů nás, prosím, kontaktujte.

<https://www.gamin.cz/pHmetr-HI991001/>