

Přenosný vodotěsný pH metr pro pokovovací lázně HI99131

Kompaktní, odolný a vodotěsný pH metr s jednoduchým ovládáním, s pH elektrodou s plochým hrotem speciálně určenou pro povrchové úpravy. Automatická teplotní kompenzace.



Technická specifikace

Rozsah	pH: -2,00 - 16,00 pH; T: -5,0 - 105,0 °C
Rozlišení	0,01 pH; 0,1 °C
Přesnost	±0,02 pH; T: ±0,5 °C (do 60 °C), ±1,0 °C (nad 60 °C)
Kalibrace	automatická 1 nebo 2-bodová kalibrace se dvěma sety standardů (4,01; 7,01; 10,01 nebo NIST 4,01; 6,86; 9,18)
Napájení	3 ks 1,5 V AAA / cca 1200 hodin nepřetržitého provozu, automatické vypnutí přístroje po 9 minutách nečinnosti
Prostředí	0 až 50 °C; relativní vlhkost max 100 %
Rozměry	152 x 58 x 30 mm
Hmotnost	205 g
Rozsah dodávky	pH metr, sonda HI62911D, 1 sáček kalibračního roztoku HI 70004 pro pH 4.01, 1 sáček kalibračního roztoku HI 70007 pro pH 7.01, 2 sáčky čistícího roztoku na elektrody HI 700661, baterie, přenosný kufřík a návod k obsluze

Pro komplexní nabídku náhradních dílů nás, prosím, kontaktujte.

<https://www.gamin.cz/phmetr-HI99131/>