

Oleповací páska KLEBAND - ochrana před tryskáním

Oleповací páska Gerband 252 se používá na olepení místa proti tryskání, na utěsnění potrubí, topení a vzduchotechniky, na upevnění a spojovací fólie na stavbách, pro sanaci azbestu a pro maskování v průběhu galvanizace.

Oleповací páska Gerband 252 může být použita i pro fixaci a svazování drátů, pro barevné značení a pro těsnění těžkých kartónových obalů.



Charakteristika

Oleповací pásku tvoří 4 vrstvy: PE povlak, adhézní vrstva, tkanina spun-rayon a adhezivum z přírodní gummy.

Technická specifikace

Výplň	PE povlak, tkanina spun – rayon
Celková tloušťka (DIN EN 1942)	0,31 mm
Pevnost (DIN EN 14410)	≥ 150 N / 25 mm
Možné prodloužení (DIN EN 14410)	7 až 10 %
Lepidlo	přírodní gumový kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939)	≥ 10 N / 25 mm
Připínání	Vysoké
Aplikační teplota	doporučená teplota > 5°C
Šířka role	19 – 100 mm
Délka role (standardní)	50 m
Vnitřní průměr	76,5 mm
Barva	olivová RAL 6031
Skladování	v suchých místnostech při teplotě 5 – 25 °C, chráněné před UV zářením

Balení

Délka role	50 m				
Šířka role v mm	19	38	50	75	100
Počet rolí v kartonu	48	24	18	12	12

<https://www.gamin.cz/kleband/>