

Airblast - MR Line

Zariadenia MR38 a MR48 sú niekoľkofázové rotačné priebežné tryskacie jednotky vybavené stropnou koľajnicou s nepretržitou prevádzkou.

Tieto zariadenia sa používajú na odstraňovanie hrdze a piesku z odliatkov a obrobkov určených do vozidiel, ako sú napr. podhlavníky, podložky, nárazníky, bočné rámy alebo iné typy oceľových konštrukcií a mechanických súčiastok.

Tieto vysoko výkonné a nízkonákladové zariadenia je možné zapojiť aj do liniek pre nanášanie tekutých a práškových náterových hmôt.



Model	MR 383 / MR 483	MR 385 / MR 485	MR 4810
Veľkosť čisteného dielu (priemer v mm)	800 x 1200	1000 x 1500	1000 x 2500
Počet pozícií dielov	2	2	2
Počet metacích hláv	4	4	6
Objem metacej hlavy (kg/min)	4 x 250	4 x 250	6 x 250
Výkon metacej hlavy (kW)	4 x 15	4 x 15	6 x 15
Max. hmotnosť na zavesenie (kg)	300	500	1000
Produktivita závesu (/h)	30 – 60	30 – 60	40 – 60
Veľkosť čisteného dielu (mm)	7680 x 2000 x 2900	7680 x 2000 x 2900	7680 x 2000 x 3800
Celkový objem vzduchu (m ³ /h)	17 000	19 000	19 000
Príkon (bez čistenia prachu) (kW)	73,15	73,15	114,72

Model	MR 583	MR 585	MR 5810	MR 588
Veľkosť čisteného dielu (priemer v mm)	800 x 1500	800 x 1200	1300 x 2800	550 x 2200
Počet pozícií dielov	2	3	2	2
Počet metacích hláv	4	6	6	4
Objem metacej hlavy (kg/min)	4 x 250	6 x 360	6 x 330	4 x 480
Výkon metacej hlavy (kW)	4 x15	6 x 22	6 x 22	4 x 22
Max. hmotnosť na zavesenie (kg)	300	500	1000	800
Produktivita závesu (/h)	40	55	50	30
Veľkosť čisteného dielu (mm)	3062 x 1800 x 2800	8500 x 1800 x 3885	8500 x 2300 x 4800	6800 x 2600 x 3325
Celkový objem vzduchu (m ³ /h)	16 000	18 000	18 000	17 200
Príkon (okrem čistenia prachu) (kW)	74,5	186,85	186,85	121,05

<https://www.gamin.sk/airblast-mr-line/>