

Priebežná tryskacia jednotka Airblast - TP Line

Tryskacie zariadenia TP s otočným podstavcom sú navrhnuté pre otryskávanie malých až stredne veľkých obrobkov na otočnom podstavci. Jednotka sa využíva na otryskávanie mnohých typov obrobkov vrátane kovaných dielov a odliatkov alebo automobilových kolies. Zariadenie zaisťuje lesklý i profilovaný povrch po otryskaní a je k dispozícii vo verzii pre kovové i nekovové aplikácie.



Model	TP 3512	TPF 3512	TPF 3525 F
Rozmery (priemer) čistiacej komory (mm)	1350 x 560	1350 x 860	2854 x 560
Veľkosť čisteného dielca (mm)	600 x 250 x 250	600 x 250 x 500	600 x 500 x 250
Otočný podstavec: nosnosť (kg)	400	400	1000
Otočný podstavec: priemer (mm)	1200	1200	2500
Metacie kolo: kapacita tryskania (kg)	200	2 x 120	2 x 250
Metacie kolo: príkon (kW)	11	2 x 7,5	2 x 15
Kapacita dopravníku abrazíva (t/h)	15	15	30
Separované množstvo (t/h)	15	15	30
Plniace množstvo abrazíva (kg)	400	400	1500
Objem ventilácie (m³/h)	2500	2800	5200
Vonkajšie rozmery (mm)	1500 x 3450 x 3780	1900 x 1900 x 4165	4260 x 3647 x 5366
Príkon (bez filtrácie vzduchu) (kW)	24,5	24,5	35,2

<https://www.gamin.sk/airblast-tp-line/>