

Striekacie zariadenie WIWA Professional 24071

Striekacie zariadenie WIWA Professional 24071 je extrémne výkonné zariadenie na bezvzduchové striekanie náterových hmôt. Je ideálne pre spracovanie materiálov s vysokým obsahom sušiny, farieb a pre antikoróznú ochranu konštrukcií.

Striekacie zariadenie rady WIWA Professional sú skvelou voľbou pre ťažké podmienky v prevádzke.

Dokonalé nátery dosiahnete v priemysle so silnou antikoróznou ochranou, pri stavbe a oprave lodí alebo koľajových vozidlách čo v strojárskych prevádzkach a lakovacích dielňach.

Môžete si vybrať modely s vyššími tlakovými pomermi alebo s vyšším výkonom.

Zariadenia s vyššími tlakovými pomermi sú obzvlášť vhodné pre materiály s vyššou viskozitou, s nízkym alebo s žiadnym obsahom rozpúšťadiel a ktoré majú vysoký obsah sušiny. Sú ideálne pre väčšie veľkosti trysiek, dlhšie hadice a vyššie pracovné tlaky. Sú zaistené značné rezervy v tlaku a to aj pri nízkom tlaku alebo pri dočasnej strate tlaku v dodávke vzduchu. Zariadenia s vyšším výkonom sa používajú pri striekaní pigmentovaných alebo abrazívnych materiáloch s nízkou a strednou viskozitou. Toto zariadenie je vhodné aj pre veľké trysky a väčší počet striekacích pištolí.



Možnosti striekania

- abrazívne materiály
- protipožiarne a izolačné materiály
- studené bitumenné hmoty
- farby s nízkym obsahom riedidla a bez neho
- materiály s krátkymi vláknami
- striekateľné farby a laky
- dvojzložkové a epoxidové hmoty

Oblasť použitia

- nátery veľkých plôch
- nátery lodí
- ocelové a halové konštrukcie
- konštrukcie koľajových vozidiel
- natieračské a lakovacie dielne
- antikorózna ochrana konštrukcií
- izolácie a protipožiarne ochrana
- zásobovacie čerpadlá

Výhody

- dvojčinné čerpadlo s dlhým zdvihom a zaisťujúcimi tesneniami
- dôkladné čistenie pomocou inovovaného preplachovacieho systému
- uzatvorený zásobník na mazanie oddeľuje vzduchový motor od čerpadla
- jednoduché spracovanie vysoko viskózných materiálov vďaka veľkým priemerom sediel ventilov
- bezúdržbový, tichý vzduchový motor
- malé opotrebovanie a nízke náklady na údržbu
- tvrdý chrómovaný dvojité piest, sedlá ventilov z karbidu tungstenu a guľôčky z nehrdzavejúcej ocele

Technická špecifikácia

Prevodový pomer	71:1
Max. výkon	24 l/min
Výkon za cyklus	138 cm ³
Max. vstupný tlak vzduchu	6,5 bar
Max. pracovný tlak	460 bar
Priemer piestu vzduchového motoru	230 mm
Dĺžka zdvihu piestového motoru	120 mm

<https://www.gamin.sk/striekacie-zariadenie-wiwa-professional-24071/>