

Stříkací zařízení WIWA Professional 24071

Stříkací zařízení WIWA Professional 24071 je extrémně výkonné zařízení pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot. Je ideální pro zpracování materiálů s vysokým obsahem sušiny, barev a pro antikorozi ochranu konstrukcí.

Stříkací zařízení řady WIWA Professional jsou skvělou volbou pro těžké provozní podmínky.

Dokonalé nátěry dosáhnete v průmyslu se silnou antikorozi ochranu, při stavbě a opravě lodí nebo kolejových vozidel nebo v strojírenských provozech a lakovacích dílnách.

Můžete volit modely s vyššími tlakovými poměry, nebo s vyšším výkonem: Zařízení s vyššími tlakovými poměry jsou obzvláště vhodná pro materiály o vyšší viskozitě, s nízkým nebo žádným obsahem rozpouštědel a mající vysoký obsah sušiny. Optimální pro větší velikosti trysek, delší hadice a vyšší pracovní tlaky. Jsou zajištěny značné rezervy v tlaku, též při nízkých tlacích nebo při dočasné ztrátě tlaku v dodávce vzduchu. Zařízení s vyšším výkonem se používá při stříkání hrubě pigmentovaných nebo abrazivních materiálů o nízké nebo střední viskozitě. Toto zařízení je navíc vhodné pro velké trysky a větší počet stříkacích pistolí.



Možnosti stříkání

- abrazivní materiály
- protipožární a izolační materiály
- studené bitumenní hmoty
- barvy s nízkým obsahem ředidla a bez něho
- materiály s krátkými vlákny
- stříkatelné barvy a laky
- dvousložkové a epoxidové hmoty

Oblast použití

- nátěry velkých ploch
- nátěry lodí
- ocelové a halové konstrukce
- konstrukce kolejových vozidel
- natěračské a lakýrnické dílny
- antikorozi ochrana konstrukcí
- izolace a protipožární ochrana
- zásobovací čerpadla

Výhody

- dvojčinné čerpadlo s dlouhým zdvihem a zajišťujícími těsněními
- důkladné čištění pomocí inovovaného proplachovacího systému
- uzavřený zásobník pro mazání odděluje vzduchový motor od čerpadla media
- snadné zpracování vysoce viskózních materiálů díky velkým průměrům sedel ventilů
- bezúdržbový, tichý vzduchový motor
- malé opotřebení a nízké náklady na údržbu
- tvrdý chromovaný dvojité píst, sedla ventilů z karbidu tungstenu a kuličky z nerezavějící oceli

Technická specifikace

Převodový poměr	71:1
Max. výkon	24 l/min
Výkon za cyklus	138 cm ³
Max. vstupní tlak vzduchu	6,5 bar
Max. pracovní tlak	460 bar
Průměr pístu vzduchového motoru	230 mm
Délka zdvihu pístového motoru	120 mm

<https://www.gamin.cz/strikaci-zarizeni-wiwa-professional-24071/>