

Stříkací zařízení WIWA Professional 28064

Stříkací zařízení WIWA Professional 28064 je extrémně výkonné zařízení pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot. Ideální pro vysoce viskózní materiály.

Stříkací zařízení řady WIWA Professional jsou skvělou volbou pro těžké provozní podmínky.

Dokonalé nátěry dosáhnete v průmyslu se silnou antikorozi ochranu, při stavbě a opravě lodí nebo kolejových vozidel nebo v strojírenských provozech a lakovacích dílnách.

Můžete volit modely s vyššími tlakovými poměry, nebo s vyšším výkonem: Zařízení s vyššími tlakovými poměry jsou obzvláště vhodná pro materiály o vyšší viskozitě, s nízkým nebo žádným obsahem rozpouštědel a mající vysoký obsah sušiny. Optimální pro větší velikosti trysek, delší hadice a vyšší pracovní tlaky. Jsou zajištěny značné rezervy v tlaku, též při nízkých tlacích nebo při dočasné ztrátě tlaku v dodávce vzduchu. Zařízení s vyšším výkonem se používá při stříkání hrubě pigmentovaných nebo abrazivních materiálů o nízké nebo střední viskozitě. Toto zařízení je navíc vhodné pro velké trysky a větší počet stříkacích pistolí.



Možnosti stříkání

- abrazivní materiály
- protipožární a izolační materiály
- studené bitumenní hmoty
- barvy s nízkým obsahem ředidla a bez něho
- materiály s krátkými vlákny
- stříkatelné barvy a laky
- dvousložkové a epoxidové hmoty

Oblast použití

- nátěry velkých ploch
- nátěry lodí
- ocelové a halové konstrukce
- konstrukce kolejových vozidel
- natěračské a lakýrnické dílny
- antikorozi ochrana konstrukcí
- izolace a protipožární ochrana
- zásobovací čerpadla

Výhody

- dvojčinné čerpadlo s dlouhým zdvihem a zajišťujícími těsněními
- důkladné čištění pomocí inovovaného proplachovacího systému
- uzavřený zásobník pro mazání odděluje vzduchový motor od čerpadla media
- snadné zpracování vysoce viskózních materiálů díky velkým průměrům sedel ventilů
- bezúdržbový, tichý vzduchový motor
- malé opotřebení a nízké náklady na údržbu
- tvrdý chromovaný dvojitý píst, sedla ventilů z karbidu tungstenu a kuličky z nerezavějící oceli

Technická specifikace

Převodový poměr	64:1
Max. výkon	28 l/min
Výkon za cyklus	153 cm ³
Max. vstupní tlak vzduchu	7 bar
Max. pracovní tlak	448 bar
Průměr pístu vzduchového motoru	230 mm
Délka zdvihu pístového motoru	120 mm

<https://www.gamin.cz/strikaci-zarizeni-wiwa-professional-28064/>