

Hrúbkometer s displejom

MG-105

Charakteristika prístroja

- prístroj vreckovej veľkosti, umožňujúci **meranie nemagnetických vrstiev** – napr. laku, glazúr, fólií, plastu, ležiacich na feromagnetickom povrchu (oceli)
- odporúča sa pre kontrolu karosérií automobilov, či bol prevedený opakovaný náter alebo či bola prevedená oprava po autonehode
- umožňuje nájsť miesta, kde a v akej vrstve bolo prevedené druhé lakovanie
- umožňuje kontrolu, či opravy boli prevedené správnym spôsobom alebo či nerovné miesta boli len zaplnené
- je vybavený malým displejom, ktorý umožní presný odpočet hrúbky meraného laku v μm
- prístroj je pripravený na používanie bez nutnosti akejkoľvek ďalšej prípravy
- vodotesná úprava umožňuje prácu dokonca aj v priebehu dažďa
- funkcia automatického vypnutia chráni batérie proti vybitiu
- merania sú možné len na karosériách zhotovených z ocele
- manuály obsahujú dáta o hrúbke laku na typických vozidlách a informáciu o spôsobe vyhodnotenia kvality opráv
- záruka 24 mesiacov
- súčasťou dodávky je F nulovacia doštička



Technická špecifikácia

Rozsah	0 - 1200 μm
Rozlíšenie	1 μm
Presnosť	$\pm 2 \mu\text{m}$, $\pm 3 \%$
Napájanie	batérie LR44 - 3 kusy
Pracovná teplota	-15 až 45 °C
Doba nepretržitej práce	40 h
Informácie o vybitej batérii	áno
Hmotnosť	50 g
Rozmery	145 mm , Ø 26 mm

MG 105a**Charakteristika prístroja**

- prístroj vreckovej veľkosti, umožňujúci **meranie nemagnetických vrstiev** – napr. laku, glazúr, fólií, plastu, ležiacich na **feromagnetickom povrchu (oceli) alebo na hliníkovom podklade**
- odporúča sa pre kontrolu karosérií automobilov, či bol prevedený opakovaný náter alebo či bola prevedená oprava po autonehode
- umožňuje nájsť miesta, kde a v akej vrstve bolo prevedené druhé lakovanie
- umožňuje kontrolu, či opravy boli prevedené správnym spôsobom alebo či nerovné miesta boli len zaplnené
- je vybavený malým displejom, ktorý umožní presný odpočet hrúbky meraného laku v μm
- prístroj je pripravený na používanie bez nutnosti akejkoľvek ďalšej prípravy
- vodotesná úprava umožňuje prácu dokonca aj v priebehu dažďa
- funkcia automatického vypnutia chráni batérie proti vybitiu
- manuály obsahujú dáta o hrúbke laku na typických vozidlách a informáciu o spôsobe vyhodnotenia kvality opráv
- záruka 24 mesiacov
- súčasťou dodávky sú nulovacie doštičky F a N a nulovacie fólie cca 140 μm

**Technická špecifikácia**

Rozsah	0 - 1200 μm
Rozlíšenie	1 μm
Presnosť	$\pm 2\mu\text{m}$, $\pm 3\%$
Napájanie	batérie LR44 - 3 kusy
Pracovná teplota	-15 až 45 °C
Doba nepretržitej práce	40 h
Informácie o vybitej batérii	áno
Hmotnosť	50 g
Rozmery	145 mm , Ø 26 mm

<https://www.gamin.sk/mg-105/>