

## Tloušťkoměr s displejem

### MG-105

#### Charakteristika přístroje

- přístroj kapesní velikosti, umožňující měření nemagnetických vrstev – např. laku, glazur, fólií, plastu, ležících na feromagnetickém povrchu (oceli)
- doporučuje se pro kontrolu karoserií automobilů, zda byl proveden opakovaný nátěr, a nebo zda byla provedena oprava po autonehodě
- umožňuje nalézt místa, kde a v jaké vrstvě bylo provedeno druhé lakování
- umožňuje kontrolu, zda opravy byly provedeny správným způsobem, a nebo zda nerovná místa byla jen zaplněna
- je vybaven malým displejem, který umožní přesný odečet tloušťky měřeného laku v  $\mu\text{m}$
- přístroj je připraven k užívání bez nutnosti jakéhokoliv další přípravy
- vodotěsná úprava umožňuje práci dokonce i během deště
- funkce automatického vypnutí chrání baterie proti vybití
- měření jsou možná jen na karoserie zhotovené z oceli
- manuály obsahují data o tloušťce laku na typických vozech a informaci o způsobu vyhodnocení kvality oprav
- záruka 24 měsíců
- součástí dodávky je F nulovací destička



#### Technická specifikace

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Rozsah                     | 0 - 1200 $\mu\text{m}$           |
| Rozlišení                  | 1 $\mu\text{m}$                  |
| Přesnost                   | $\pm 2 \mu\text{m}$ , $\pm 3 \%$ |
| Napájení                   | baterie LR44 - 3 kusy            |
| Pracovní teplota           | -15 až 45 °C                     |
| Doba nepřetržité práce     | 40 h                             |
| Informace o vybité baterii | ano                              |
| Hmotnost                   | 50 g                             |
| Rozměry                    | 145 mm, $\varnothing$ 26 mm      |

### MG-105a

#### Charakteristika

- přístroj kapesní velikosti, umožňující měření nemagnetických vrstev – např. laku, glazur, fólií, plastu, ležících na feromagnetickém povrchu (oceli) nebo na hliníkovém podkladu
- doporučuje se pro kontrolu karoserií automobilů, zda byl proveden opakovaný nátěr, a nebo zda byla provedena oprava po autonehodě
- umožňuje nalézt místa, kde a v jaké vrstvě bylo provedeno druhé lakování.
- umožňuje kontrolu, zda opravy byly provedeny správným způsobem, a nebo zda nerovná místa byla jen zaplněna
- je vybaven malým displejem, který umožní přesný odečet tloušťky měřeného laku v  $\mu\text{m}$ .
- přístroj je připraven k užívání bez nutnosti jakéhokoliv další přípravy
- vodotěsná úprava umožňuje práci dokonce i během deště
- funkce automatického vypnutí chrání baterie proti vybití
- záruka 24 měsíců
- součástí dodávky je nulovací destička F a N a nulovací fólie cca 140  $\mu\text{m}$



#### Technická specifikace

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Rozsah                     | 0 - 1200 $\mu\text{m}$           |
| Rozlišení                  | 1 $\mu\text{m}$                  |
| Přesnost                   | $\pm 2 \mu\text{m}$ , $\pm 3 \%$ |
| Napájení                   | baterie LR44 - 3 kusy            |
| Pracovní teplota           | -15 až 45 °C                     |
| Doba nepřetržité práce     | 40 h                             |
| Informace o vybité baterii | ano                              |
| Hmotnost                   | 50 g                             |
| Rozměry                    | 145 mm, $\varnothing$ 26 mm      |

<https://www.gamin.cz/mg-105/>